

uvex

**CALZADO DE
SEGURIDAD**

04.09.2017

Hoja de Datos modelo uvex 2 MACSOLE® 6521.1-4 S1 P HRO SRC



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Información de Producto

- Calzado bajo perforado S1 ligero y flexible con suela de caucho MACSOLE®
- La última generación de puntera xenova® uvex 100% libre de metal. Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y de tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
- Mayor flexibilidad en frío de la suela de caucho MACSOLE®
- Plantilla libre de metal, resistente a la penetración, según normativa, que no afecta la flexibilidad del zapato.
- Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario
- Tecnología uvex Climazone para un confort óptimo.
- Piel repelente al agua, transpirable y extremadamente suave.

	<ul style="list-style-type: none"> • El forro de malla que proporciona una transpirabilidad óptima • Ajustable individualmente gracias a los cordones elásticos con mecanismo de bloqueo rápido; también se suministran cordones normales. • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar puntos de presión. • Plantilla de confort extraíble, antiestática, con sistema de control de humedad y amortiguación adicional en el talón y en la parte delantera del pie. • Cuello suave y acolchado, lengüeta acolchada. • Refuerzo de poliuretano moldeado por inyección para proteger la parte superior de la piel en la puntera y extender significativamente la vida de uso • Cumple con los requisitos de ESD: resistencia a tierra <35 megaohmios
<p>Suela</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suela ligera de dos capas con excelentes características de absorción de impactos y una resistencia al deslizamiento excepcional • Suela exterior de caucho MACSOLE® de diseño ergonómico y ligero con perfil grueso y autolimpiante y mayor resistencia a los productos químicos, así como a los cortes frente a las suelas de PU • Protección optimizada del tobillo para garantizar la seguridad cuando se trabaja en escaleras • Los surcos de suela robustos y autolimpiables garantizan un agarre máximo para aplicaciones exigentes en

<p>Datos Técnicos</p>	<p>pisos desiguales o sucios (etiquetado SRC).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resiste una breve exposición al calor de aprox. + 300 ° C <p>Art.-nº. 6521.1 .2 .3 .4 Ancho 10 11 12 14 Normativa EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC Tallas 35-52</p>
<p>Accesorios</p>	<p>uvex 1 plantilla conformable climatic (referencia: 9534.7-9 + .0)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona al pie una absorción de impactos excepcional en toda la superficie y garantiza la comodidad en zonas de alta tensión • Materiales ultra transpirables y absorbentes de humedad. • Zonas de absorción de impacto que favorecen el movimiento natural. • Estructura superficial no irritante y cómoda. <p>Cordones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negro (nº artículo: 9599.9 11) • Cordones elásticos (nº de art .: 9591.000)