

uvex

**CALZADO DE
SEGURIDAD**

04.09.2017

Hoja de Datos modelo uvex 2 MACSOLE®6528.1-4 S3 HI HRO SRC



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Información de Producto

- Calzado bajo de protección S3 ligero y flexible con suela de caucho MACSOLE®
- Extremadamente ligero y flexible.
- La última generación de puntera xenova® uvex 100% libre de metal. Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad de torsión lateral y de tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
- Plantilla libre de metal, resistente a la penetración, según normativa, que no afecta la flexibilidad del zapato.
- Fabricado con nueva tecnología de alto rendimiento para una comodidad excepcional para el usuario
- Tecnología uvex Climazone para un confort óptimo.
- Microfibra de alta tecnología repelente al agua y transpirable.

	<ul style="list-style-type: none"> • El forro de malla que proporciona una transpirabilidad óptima. • Fabricado en textiles sintéticos, recomendable para alérgicos a cromo. • Elementos reflectantes que aumentan la seguridad • Ajustable individualmente gracias a los cordones elásticos con mecanismo de bloqueo rápido; también se suministran cordones normales. • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar puntos de presión. • Plantilla de confort extraíble, antiestática, con sistema de control de humedad y amortiguación adicional en el talón y en la parte delantera del pie. • Cuello suave y acolchado, lengüeta acolchada. • Refuerzo de poliuretano moldeado por inyección para proteger la parte superior de la piel en la puntera y extender significativamente la vida de uso • Cumple con los requisitos de ESD: resistencia a tierra <35 megaohmios
Suela	<ul style="list-style-type: none"> • Suela ligera de dos capas con excelentes características de absorción de impactos y una resistencia al deslizamiento excepcional • Suela exterior de caucho MACSOLE® de diseño ergonómico y ligero con perfil grueso y autolimpiante y mayor resistencia a los productos químicos, así como a los cortes frente a las suelas de PU • Mayor flexibilidad en frío de la suela de caucho MACSOLE®

<p>Datos Técnicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Apoyo seguro incluso en escaleras gracias a la zona estabilizadora de la articulación •Elementos reflectantes en la caña • Protección optimizada del tobillo para garantizar la seguridad cuando se trabaja en escaleras • Los surcos de suela robustos y autolimpiables garantizan un agarre máximo para aplicaciones exigentes en pisos desiguales o sucios (etiquetado SRC). • Resiste una breve exposición al calor de aprox. + 300 ° C <table border="0"> <tr> <td>Art.-nº.</td> <td>6528.1</td> <td>.2</td> <td>.3</td> <td>.4</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Normativa</td> <td colspan="4">EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC</td> </tr> <tr> <td>Tallas</td> <td colspan="4">35-52</td> </tr> </table>	Art.-nº.	6528.1	.2	.3	.4	Ancho	10	11	12	14	Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				Tallas	35-52			
Art.-nº.	6528.1	.2	.3	.4																	
Ancho	10	11	12	14																	
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC																				
Tallas	35-52																				
<p>Accesorios</p>	<p>uvex 1 plantilla conformable climatic (referencia: 9534.7-9 + .0)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona al pie una absorción de impactos excepcional en toda la superficie y garantiza la comodidad en zonas de alta tensión • Materiales ultra transpirables y absorbentes de humedad. • Zonas de absorción de impacto que favorecen el movimiento natural. • Estructura superficial no irritante y cómoda. 																				

Cordones

- Negro (nº artículo: 9599.9 11)
- Cordones elásticos (nº de art .: 9591.000)