

uvex

**ZAPATO DE
SEGURIDAD**

21.07.2020

Hoja de Datos modelo uvex 1 sport 65827 - 65829 S2 SRC



UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Información de Producto

Características generales:

- Zapato de seguridad S3 moderno, sin metal, ultraligero y flexible
- parte superior de material de microfibra repelente al agua que es fácil de limpiar
- número mínimo de costuras para reducir la contaminación
- apto para personas alérgicas al cromo, ya que está hecho de materiales sintéticos
- lavable a 30 ° Celsius
- todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura

Funciones de protección

- Cumple con la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
- Puntera uvex xenova® 100% libre de metal: diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
- Suela diseño ergonómico, poliuretano doble densidad con buena absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento

	<p>Características de confort</p> <ul style="list-style-type: none"> • La comodidad excepcional para el usuario es el resultado de un material recientemente desarrollado y transpirable y manteniendo un clima óptimo • Fabricados prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión • Plantilla extraíble antiestática y cómoda, con sistema de evacuación de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y el metatarzo • Acolchado suave en cuello y lengüeta • Las tallas 35 a 40 se han fabricado utilizando una horma de mujer
Áreas de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación ligera <p>Certificado con uvex medicare para suelas de incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones.</p>
<p>Suela</p> <p>Datos Técnicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suela de diseño ergonómico de poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento • Todos los materiales están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura. • Resiste una breve exposición de aprox. +120°C <p>Art.-No. 65827 65828 65829 Ancho 10 11 12 Normativa EN ISO 20345:2011 S2 SRC Tallas 35 – 52</p>
Accesorios	<p>Plantilla repuesto uvex 1 sport (no .: 9597/8/9/)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona al pie una excepcional absorción de impactos en toda la superficie y asegura comodidad en zonas de más tensión • Posee materiales ultra transpirables y absorbentes de humedad • La zona de absorción de impactos que ayudan al movimiento natural • Estructura de superficie cómoda y no irritante