

# uvex

**CALZADO DE  
SEGURIDAD**

10.01.2022

## Hoja de Datos modelo Calzado MS 300 LOW S3 HRO SRC



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

### Información de Producto

- Ligero y cómodo (540 g)
- 100% libre de metales que ofrece un peso reducido y una libertad de movimiento ilimitada
- Amortiguación de alto rendimiento | se mantiene ligero y flexible durante toda la vida útil del zapato
- Excelentes niveles de agarre (SRC)
- Forro de poliéster de malla 3D, excelente transpirabilidad y secado rápido
- Parte Superior: piel de plena flor engrasada y resistente al agua; cubierta de goma para una mayor resistencia a la abrasión; talonera de TPR reciclado al 50% para una mayor estabilidad
- Lengüeta superligera de microfibra ultrafina que mejora la gestión del clima, fuelle que ayuda a mantener la suciedad y los líquidos fuera, lazo que mantiene la lengüeta en su sitio
- Acolchado en el tobillo: espuma flexible y compacta alrededor del tobillo y el tendón de

	<p>Aquiles para protegerlo y ofrecerle comodidad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Puntera sin metal, más ligera que el acero, no conduce el calor ni el frío en comparación con una puntera metálica</li> </ul>
<p><b>Suela</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caucho MACSOLE® SPORT   excelentes niveles de agarre (SRC)   resistente a aceites, hidrocarburos y productos químicos   resistencia al calor por contacto hasta 300°C (HRO)   excelentes cualidades de agarre gracias a su dibujo que dispersa los residuos de la superficie y aumenta la superficie de apoyo para reducir el riesgo de resbalones</li> <li>• Suela intermedia: nueva tecnología MACFOAM en Phylon que ofrece un alto rendimiento de absorción de impactos y amortiguación ,ligera, flexible y duradera el rendimiento de la suela durará toda la vida del zapato</li> <li>•Entresuela resistente a la penetración: sin metal, ligera y flexible, no conduce el calor ni el frío en comparación con una suela de metal ,protege el 100% de la superficie del pie</li> <li>•Plantilla extraíble   anatómica con amortiguadores en el talón y el metatarso   capa superior de microfibra para una mayor resistencia a la abrasión, gran capacidad de absorción de la humedad y secado rápido   capa inferior de espuma de PU de célula abierta reciclada al 85%   lavable a 30°C para una mayor higiene</li> </ul> <p>Art.-nº.                   67433  Ancho                       11  Normativa: EN ISO 20345: 2011 – S3 HRO SRC  Tallas                    36-48  Peso: 590 g en la talla 42</p>