

Hoja de datos uvex 1 G2 68381 - 68384 S3 SRC**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Características generales	<ul style="list-style-type: none">• Sandalia de seguridad S3 perforada ultraligero• Fabricado con materiales sintéticos, por lo que es adecuado para personas alérgicas al cromo• Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura• Cordones individuales elásticos ajustables para una liberación rápida, también se proporcionan cordones normales
Características de protección	<ul style="list-style-type: none">• Nueva e innovadora tecnología de suela uvex i-PUREnrj con el más alto nivel de propiedades de absorción de impactos en el antepié y en el talón, excelente amortiguación en toda la entresuela y estabilidad óptima gracias a la pieza de espuma en el talón• Cumple con la especificación ESD con resistencia de volumen por debajo de 35 megaohmios• Nueva puntera de seguridad uvex xenova® más ancha, 100% libre de metales, que ofrece más espacio para los dedos y un ajuste óptimo: diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
Características de	<ul style="list-style-type: none">• Excelente comodidad para el usuario gracias a una

confort	<p>horma recientemente desarrollada y materiales transpirables optimizados para mayor confort climático</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parte superior perforada prácticamente sin costuras en microvelour de alta tecnología para eliminar los puntos de presión • Cómoda plantilla extraíble antiestática con sistema de transporte de humedad, absorción de impactos adicional alrededor del talón y el antepié y excelente soporte para el arco plantar • Acolchado suave en la lengüeta y el cuello antipolvo • Tallas 35 a 40 se fabrican en horma de mujer 																				
Suela	<ul style="list-style-type: none"> • Suela de PUR, que no deja marcas • Suela de diseño ergonómico que incorpora las últimas investigaciones biomecánicas, consta de dos capas de poliuretano uvex i-PUREnrj con excelente resistencia al deslizamiento. La banda de rodadura es especialmente adecuada para superficies de suelos industriales. • Excelente amortiguación y extremadamente flexible • Especialmente ligero gracias a la exclusiva composición de PUR • Excelente resistencia al deslizamiento, banda de rodadura autolimpiante • Resistente al aceite y la gasolina • Resistente a temperaturas durante períodos cortos de hasta + 120 ° C 																				
Certificados	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado con uvex medicare para plantillas con variaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones. 																				
Areas de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicaciones ligeras 																				
Datos técnicos	<p>uvex 1 G2 sandalia S3 SRC</p> <table border="0"> <tr> <td>Art.-no.</td> <td>68381</td> <td>68382</td> <td>68383</td> <td>68384</td> </tr> <tr> <td>Horma</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Norma</td> <td colspan="4">EN ISO 20345:2011 S3 SRC</td> </tr> <tr> <td>Talla</td> <td colspan="4">35 – 52</td> </tr> </table>	Art.-no.	68381	68382	68383	68384	Horma	10	11	12	14	Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				Talla	35 – 52			
Art.-no.	68381	68382	68383	68384																	
Horma	10	11	12	14																	
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC																				
Talla	35 – 52																				
Accesorios	<p>Plantilla uvex 1 G2 renovable, comfortable, transpirable (artículo nº.: 94907 - 94900)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Absorción de impactos mejorada en toda la superficie 																				

	<ul style="list-style-type: none">• Materiales ultra transpirables, absorbentes de humedad y de secado rápido• Las zonas de absorción de impactos apoyan el movimiento natural del pie• Estructura de superficie cómoda y no irritante• Propiedades antiestáticas• Soporte del arco plantar <p>Cordones</p> <ul style="list-style-type: none">• Negro (Art.-no.: 9599.9 09)• Cordones elásticos (nº de artículo 9591.200)
--	---