uvex	SAFETY FOOTWEAR	18.11.2019 SBU-F-PGM-PM

Hoja de datos uvex 1 G2 68467 - 68460 S1 SRC

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características generales	• Zapato de seguridad S1 perforado ultraligero • Fabricado con materiales sintéticos, por lo que es adecuado para personas alérgicas al cromo • Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura. • Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual, también se proporcionan cordones normales
Características de protección	• Nueva e innovadora tecnología de suela uvex i-PUREnrj con el más alto nivel de propiedades de absorción de impactos en el metatarso y en el talón, buen retorno de la energía (rebound) a través de toda la entresuela y estabilidad óptima gracias al contrafuerte del tobillo con espuma • Cumple con la especificación ESD con resistencia de volumen por debajo de 35 megaohmios • Nueva puntera de seguridad uvex xenova® más ancha, 100% libre de metales, que ofrece más espacio para los dedos y un ajuste óptimo: diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
Características de confort	• Excelente comodidad para el usuario gracias a una horma recientemente desarrollada y materiales transpirables optimizados para mayor confort climático • Parte superior perforada prácticamente sin costuras en microvelour de alta tecnología para eliminar los puntos de presión

	• Cómoda plantilla extraíble antiestática con sistema de transporte de humedad, absorción de impactos adicional alrededor del talón y el metatarso y excelente soporte para el arco plantar • Acolchado suave, antipolvo, en la lengüeta y el cuello • Tallas 35 a 40 se fabrican en horma de mujer
Suela	• Suela de PUR, que no deja marcas • Suela de diseño ergonómico que incorpora las últimas investigaciones biomecánicas, consta de dos capas de poliuretano uvex i-PUREnrj con excelente resistencia al deslizamiento. La banda de rodadura es especialmente adecuada para superficies de suelos industriales. • Excelente amortiguación y extremadamente flexible • Especialmente ligero gracias a la exclusiva composición de PUR • Excelente resistencia al deslizamiento, banda de rodadura autolimpiante • Resistente al aceite y la gasolina
Certificados	• Certificado con uvex medicare para plantillas con variaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones.
Areas de aplicación	• Aplicaciones ligeras
Datos técnicos	uvex 1 G2 zapato perforado S1 SRC Art.-no. 68467 68468 68469 68460 Horma 10 11 12 14 Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC Tallas 35 – 52
Accesorios	*Plantilla uvex 1 G2 extraible, confortable, transpirable* (artículo nº.: 94907 - 94900) • Absorción de impactos mejorada en toda la superficie • Materiales ultra transpirables, absorbentes de humedad y de secado rápido • Las zonas de absorción de impactos apoyan el movimiento natural del pie • Estructura de superficie cómoda y no irritante • Propiedades antiestáticas • Soporte del arco plantar