

BOTA DE SEGURIDAD

26.04.2019

Hoja de Datos modelo uvex 1 business 8426.1-.3 S3 SRC





UUVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Información de Producto	Bota de seguridad S3 flexible y muy liviana, con un diseño funcional y moderno
	Ajuste óptimo
	• Cómoda y ligera fabricado en material microvelour de alta tecnología, muy transpirable, acolchado en cuello y lengueta
	• Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
Funciones de protección	Cumple con la especificación ESD con resistencia por debajo de 35 megaohmios
	• Puntera de acero ligera, extra ancha para máxima comodidad. Disponibles 3 anchos de horma
	 Suela exterior de diseño ergonómico hecha de poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
	• Plantilla antiperforación no metálica resistente a la penetración de acuerdo con los últimos estándares de seguridad, no restringe la flexibilidad del zapato

Rev. St. 1 Fecha: 26.04.19 Pág. 1 de 2

Características de confort	 Plantilla extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad Una comodidad excepcional para el usuario con tres anchos de horma Materiales transpirables optimizados Inserciones elásticas laterales para poner y quitar fácilmente
Suela	 Suela de PUR, que no deja marcas Diseño ergonómico Extremadamente flexible Resistente al aceite y la gasolina Resistente a temperaturas hasta aprox. + 120 ° C por períodos cortos Excelente resistencia al deslizamiento
Áreas de aplicación	Aplicación ligera
Datos Técnicos	 ArtNo. 8426.1 .2 .3 Ancho 10 11 12 Normativa EN ISO 20345:2011 S3 SRC Tallas 39 – 52
Accesorios	 Cómoda plantilla interior (ArtNo: 9515.79) Proporciona al pie una excepcional absorción de impactos en toda la superficie y asegura comodidad en zonas de máxima tensión Posee materiales ultra transpirables y absorbentes de humedad La zona de absorción de impactos que ayudan al movimiento natural Estructura de superficie cómoda y no irritante

Rev. St. 1 Fecha: 26.04.19 Pág. 2 de 2