

**uvex****GAFAS SEGURIDAD**

27.05.2021

**Hoja de Datos modelo I-vo 9160 076****UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth****Características  
Producto**

- \* modernas gafas de protección con patillas regulables
- \* protección confiable proporcionada por su perfecto ajuste: inclinación de patilla de varios niveles y diferentes longitudes permiten al usuario ajustar las gafas a su gusto y forma de la cara
- \* componentes blandos uvex quattroflex en las patillas y en componentes en la nariz y la frente para asegurar un ajuste cómodo y sin presión
- \* la forma de las lentes asegura visión periférica sin restricciones

**Detalles Técnicos**Material  
Color**Pieza frontal**TPU/TPE  
Azul/ GrisMaterial  
Características  
Color**Pieza lateral**PA  
Ajustable en longitud 5 posiciones  
Azul

|   |   |
|---|---|
| Material  | <b>Patilla</b><br>PBT+PC/TPE  |
| Características   | Sistema quattroflex   |
| Color   | Azul/Gris   |
| Fabricante  | <b>Marcado</b><br>W   |
| Norma   | 166   |
| Resistencia al impacto  | F (45m/seg)   |
| Resistencia partículas<br>alta energía y<br>temperatura extrema | T   |
| <b>Lentes</b>   |   |
| Material  | PC  |
| Espesor   | 3 mm en PD  |
| Tratamiento   | uvex supravision sapphire   |
| Color   | Gris  |
| UV protección   | UV400   |
| Filtro  | <b>Marcado</b><br>5-2,5 conforme a DIN EN 172                                       |
| Fabricante  | W   |
| Clase óptica  | 1   |
| Resistencia al impacto  | F (45 m/s) conforme a DIN EN 166  |
| Resistencia partículas<br>alta energía y<br>temperatura extrema | T   |
| Resistencia a abrasión  | K   |
| Símbolo conformidad   | CE  |
| Símbolo Fabricación   |  |
| <b>Otros datos</b>  |   |
| Peso  | 33 g  |
| Embalaje  | 10 gafas por caja<br>200 Gafas por cajas de cartón.                                 |
| Normativa   | DIN EN 166 + DIN EN 172   |
| Categoría PPE   | Categoría II  |