

uvex

**GAFAS DE
SEGURIDAD**

22.05.2018

Hoja de Datos modelo uvex pheos s 9192 725



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto	<ul style="list-style-type: none">* diseño moderno* lente duo esférica que proporciona una excelente visión global.* versión talla pequeña* sin partes metálicas* la protección superior de los ojos, con bisel adicional hasta las cejas.* las patillas acaban en componentes suaves y no deslizantes (tecnología uvex duo componente) minimiza la presión* fácilmente combinable con otros EPIs* posibilidad de utilización con el casco pheos IES (sistema de protección ocular integrada)
Detalles Técnicos	
Montura	Pieza frontal/patillas
Material	POM/TPE
Prestaciones	excelente ventilación
Color	blanco-verde

Código ID del fabricante	Marcado W
Norma aplicable	166
Impacto baja energía	F (45m/s)
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	T
Símbolo de conformidad	CE
Lentes	
Material	PC
Grosor	2,2 mm
Tratamiento	supravisión excellence
Color	Transparente
UV protección	440nm
Marcado	
Filtro	2C-1,2 (DIN EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F(45m/s)
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiepañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Otros Datos	
Peso	28 g
Embalaje	10 gafas por cajita 160 gafas por caja
Normativa	DIN EN 166 y DIN EN 170