uvex	GAFA DE SEGURIDAD	02.02.2017

Hoja de Datos modelo uvex pheos cx2 9198 256

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto	* diseño moderno, deportivo con “x”-Brand * protección cómoda gracias a la pieza frontal directamente inyectada y puente nasal * innovadora tecnología uvex duo omponente para máximo confort *óptima protección gracias a la tecnología no deslizante de las patillas * lente duo esférica que proporciona un perfecto campo de visión * excelente ventilación que asegura una buena climatización ocular * patilla de geometría fina fácilmente combinable con otros EPIs (orejeras, cascos) * posibilidad de utilización con el casco pheos IES (sistema de protección ocular integrada)

Detalles Técnicos	
Montura	**Pieza frontal/patillas**
Material	POM/TPE
Color	Negro-azul claro
	Marcado
Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Impacto baja energía	F (45m/s)
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	T
Símbolo de conformidad	CE
Lentes	
Material	PC
Grosor	2,2 mm
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	Transparente
	Marcado
Filtro	2C-1,2 (DIN EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F(45m/s)
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE

Otros Datos	
Peso	28 g
Embalaje	10 gafas por cajita 160 gafas por caja
Normativa	DIN EN 166 y DIN EN 170