

Hoja de Datos modelo ultravision 9301 714



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto	<ul style="list-style-type: none">* gafas panorámicas con campo de visión sin restricciones* puede llevarse sobre la mayoría de gafas graduables* con lentes de repuesto* alta resistencia mecánica de las lentes de acetato de celulosa (F:45m/seg)* innovador sistema de ventilación indirecta que ayuda a mantener un clima conformable en los ojos
Detalles Técnicos	
Montura	Pieza frontal
Material	PVC
Características	sistema de ventilación
Color	gris transparente
Banda Cabeza	
Material	banda sintética
Características	ajustable
Color	lima-antracita

Código ID del fabricante	Marcado W
Normativa EN	166
Campo de uso	3 (gotas y salpicaduras de líquidos) 4 (partículas de polvo)
Resistencia impacto	F (45m/seg)
Símbolo de conformidad	CE
Lentes	
Material	CA
Espesor	1,2 mm
Tratamiento	interior antiempañante
Color	transparente
UV proteccion	UV 380nm
Marcado	
Filtro	2-1,2 (DIN EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/seg)
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Simbolo de fabricación	
Otros datos	
Peso	119 g
Embalaje	80 gafas por caja
Normativa	DIN EN 166 +DIN EN 170
Categoría EPI	Categoría II