

Hoja de Datos modelo ultravision 9301 815**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Características Producto	* gafa de montura integral con campo de visión sin restricciones * puede llevarse sobre la mayoría de gafas graduables * disponibilidad de lentes de repuesto * lente de policarbonato con alta resistencia mecánica (B:120 m/s) * innovador sistema de ventilación indirecta que ayuda a mantener un clima confortable alrededor de los ojos
Detalles Técnicos	
Montura	Pieza frontal
Material	PVC
Características	Ventilación superior cerrada
Color	gris transparente

Material	Banda Cabeza
Características	banda sintética
Color	ajustable
Montaje	lima-antracita
	Clip de la banda en PC
Código ID del fabricante	Marcado
Normativa EN	W
Campo de uso	166
Resistencia a Impacto	3 (gotas y salpicaduras de líquidos)
Símbolo de conformidad	4 (partículas de polvo)
	B (120 m/s)
	CE
Lentes	
Material	PC
Grosor	2,2 mm
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	transparente
UV proteccion	UV 400nm
	Marcado
Filtro	2C-1,2 (DIN EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	B (120 m/s)
Abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE

Otros datos	
Peso	130 g
Embalaje	90 gafas por caja
Normativa	DIN EN 166 +DIN EN 170
Categoría EPI	Categoría II