

Hoja de Datos modelo ultrasonic flip-up 9302 045**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth****Características
Producto**

- *Gafas de visión completa de protección para soldadores, de diseño deportivo, también válidas como cubregafas
- *Reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex
- *La nueva tecnología de filtros combina la protección contra rayos ultravioleta (UV) y contra rayos infrarrojos (IR)
- *Protección fiable UV-400 e IR (lente abatible)
- *Certificado según EN 166 (protección individual de los ojos), EN 169 (protección para soldadores) y EN 170 (filtros para ultravioleta)
- *Cinta de cabeza de alta calidad y fácilmente ajustable
- * Puede llevarse sobre la mayoría de gafas graduables

	* Disponibilidad de lentes de repuesto * Lente de policarbonato con alta resistencia mecánica (B:120 m/s) * Gran campo de visión panorámico * La combinación de componentes blandos y suaves ofrecen un ajuste libre de presión incluso si se utilizan toda la jornada
Detalles Técnicos	
Montura	Pieza frontal
Material	PP/TPE
Color	Verde / negro
Material	Banda Cabeza
Características	banda sintética
Color	ajustable individual
	negro/verde
	Marcado
Código ID del fabricante	W
Normativa EN	166
Campo de uso	3 (gotas y salpicaduras de líquidos)
	4 (partículas de polvo)
	B (120 m/s)
Resistencia a Impacto	CE
autoridad de certificación	
Símbolo de conformidad	
Flip-up Lentes	
Material	PC
Grosor	2,2 mm
Tratamiento	infradur
Color	gris
UV protección	UV 400nm
IR protección	SI

	Marcado
Filtro	5 (DIN EN 179)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de la fábrica	
Lente	
Material	PC
Grosor	2,2mm
Tratamiento	supravision excellence
Color	transparente
UV protección	UV400
	Marcado
Filtro	
Código ID del fabricante	2-1,2 (DIN EN 170)
Clase óptica	W
Campo de uso	1
Resistencia de la superficie a partículas finas	B (120 m/s)
Antiepañante	K
Símbolo de conformidad	N
Símbolo de la fábrica	CE
Otros datos	
Peso	126 g
Embalaje	10 gafas por cajita
	72 gafas por caja
Normativa	DIN EN 166 +DIN EN 169+DIN EN 170
Categoría EPI	Categoría II