

uvex

**GAFAS DE
SEGURIDAD**

24.01.2020

Hoja de Datos modelo uvex cx2 sonic 9309 064



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto	<ul style="list-style-type: none">• Las gafas de visión panorámica compactas más ligeras de uvex (34 gramos)• Alta resistencia mecánica B (120 m / s)• Marcado 3 (líquidos), 4 (polvo grueso) y T (temperaturas extremas)• Protección cómoda gracias a las suaves piezas moldeada directamente sobre la lente en el área de las cejas y nariz• Tecnología de recubrimiento uvex supravision• Banda textil muy suave y ligera para un ajuste seguro y cómodo• Se puede combinar fácilmente con otros EPI• Con tecnología de lente CBR 65
Detalles Técnicos Montura Material Color	Pieza frontal PP/TPE Blanco, negro

Código ID del fabricante	Marcado
Norma aplicable	W
Campo de uso	166
Impacto baja energía	3 (gotas y salpicaduras de líquido)
Resistencia partículas alta	4 (partículas de polvo gruesas)
velocidad temperaturas	B (120m/s)
extremas	T
Símbolo de conformidad	CE
Material	Banda de ajuste
Características	sintético
Color	clip para quitar la banda antes de limpiar
	gris/negro
Lentes	
Material	PC
Grosor	2,2 mm
Tratamiento	uvex supravision extreme
Color	marrón claro (CBR 65)
UV protección	UV 400
Filtro	Marcado
Código ID del fabricante	5-1,4 (DIN EN 172)
Clase óptica	W
Resistencia al impacto	1
Resistencia partículas alta	B (120m/s)
velocidad temperaturas	T
extremas	
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE

Otros Datos

Peso

34 g

Embalaje

10 gafas por cajita

160 gafas por caja

Normativa

DIN EN 166 y DIN EN 172

Categoría EPI

Categoría II