

uvex

**GAFAS DE
SEGURIDAD**

21.09.2016

Hoja de Datos modelo uvex pheos magnetic visor system 9906 003



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto

- * visor de PC con tratamiento supravisión excellence
- * anclaje magnético
- * marcado 3 (gotas y salpicaduras de líquidos) y 9 (metal fundido y sólidos calientes)
- * compatible con casco uvex pheos E-S-WR, B-S-WR y pheos alpine (necesario adaptador 9790 067)
- * compatible con orejeras 2600 215

Detalles Técnicos

Montura
Material
Color

Pieza frontal
PE
negro

<p>Código ID del fabricante Norma aplicable Campo de uso GS-ET-29 Campo de uso Impacto baja energía Símbolo de conformidad</p>	<p>Marcado</p> <p>W 166 3 (gotas y salpicaduras de líquido) 8-2 9 (metal fundido y sólido calientes) B (120m/s) CE</p>
<p>Lentes</p> <p>Material Grosor Tratamiento Color UV protección</p>	<p>PC 2,2 mm uvex supervision excellence transparente UV 400nm</p>
<p>Filtro Código ID del fabricante Clase óptica Resistencia al impacto Campo de uso Resistencia a la abrasión Antiempañante Símbolo de conformidad</p>	<p>Marcado</p> <p>2C-1,2 (DIN EN 170) W 1 B (120m/s) 9 K N CE</p>
<p>Otros Datos</p> <p>Peso Embalaje Normativa Categoría EPI</p>	<p>176 g 20 visores por caja DIN EN 166 y DIN EN 170 Categoría II</p>