

uvex

**CALZADO DE
SEGURIDAD**

22.04.2024

Hoja de Datos modelo Calzado RUN R 300 LOW 62603



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Información de Producto

- Amortiguación de alto rendimiento, se mantiene ligero y flexible durante toda la vida útil del zapato
- Excelentes niveles de agarre (SRC)
- Estructura de soporte de microfibra y TPU para una excelente resistencia a la abrasión transpirabilidad y secado rápido
- Forro de malla de poliéster 3D para una excelente transpiración, secado rápido
- Puntera sin metal, más ligera que el acero, no conduce el calor ni el frío en comparación con la puntera metálica

Suela

- PU2D, muy ligera, muy flexible

Plantilla

- Excelente absorción de impactos
- Excelentes niveles de agarre (SRC)
- Resistente a aceites, hidrocarburos y productos químicos
- Ranuras en la parte posterior del talón para un mejor agarre cuando el talón toca por primera vez el suelo y ranuras profundas para un mejor agarre en la zona del metatarso
- Perfil pronunciado del talón y GRIPSTEP para escaleras y escalones

- Plantilla higiénica : extraíble, con forma anatómica y amortiguadores en el talón y el metatarso
- Capa superior de microfibra para una mayor resistencia a la abrasión y durabilidad
- Capacidad de absorción de la humedad muy alta y capa inferior de secado rápido
- Fabricada con un 90% de espuma de PU reciclada
- Lavable a 30°C mejora la higiene sistema de tallas

Art.-nº. 62603

Ancho 11

Normativa: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC | EN ISO 20345: 2022 S3L FO SR

Tallas: 37-48

Peso: 575 g en la talla 42