

uvex

**CALZADO DE
SEGURIDAD**

15.01.2020

**Hoja de Datos modelo
uvex 2 6503.1-4 S3 SRC**



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Generales

- Bota de seguridad deportiva y multifuncional
- Extremadamente ligera y flexible
- La última generación de puntera uvex xenova® 100% libre de metal. Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral y de torsión del tobillo, sin conductividad térmica y propiedades antimagnéticas
- Plantilla antiperforación no metálica conforme a la última norma, que no afecta a la flexibilidad del calzado
- Fabricada con nueva tecnología de alto rendimiento para un confort excepcional
- Tecnología uvex climazone para un confort óptimo
- Parte superior de cuero repelente al agua,

	<p>transpirable y extremadamente suave</p> <ul style="list-style-type: none"> • El forro de malla Distance proporciona una transpirabilidad óptima • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar puntos de presión • Plantilla confort extraíble, antiestática, con sistema de control de humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie • Collarín suave y acolchado, y lengüeta acolchada • Puntera antiabrasión de poliuretano inyectado para proteger el cuero superior en la puntera y prolongar significativamente el tiempo de resistencia • Cumple con la especificación ESD con una resistencia volumétrica inferior a 35 megaohmios • Certificado con uvex medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
<p>Características Protección</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plantilla ligera de doble capa con excelentes características de absorción de impactos y una resistencia al deslizamiento sobresaliente, libre de inhibidores de humectación de laca como siliconas y ftalatos (plastificantes). • Sistema de absorción de impactos multicapa compuesto por suela de doble capa uvex 2 PU y plantilla confortable con absorción de impactos en la parte delantera y el talón: todo esto protege el sistema musculoesquelético, incluso durante largos períodos de tiempo. • Protección optimizada del tobillo para garantizar la seguridad al trabajar en escaleras.

	<ul style="list-style-type: none"> • Las secciones de TPU particularmente resistentes a la abrasión garantizan una pisada y un rodamiento seguros del pie, lo que ayuda a prevenir accidentes. • El diseño robusto y autolimpiable de los tacos de la suela garantiza el máximo agarre para aplicaciones exigentes en suelos irregulares o sucios (etiquetado SRC). 																								
Certificados	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado con uvex medicare, suelas con incrustaciones ortopédicas y ajustes individuales en el interior y en el exterior. 																								
Areas de Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicaciones medias 																								
Datos técnicos	<table> <tr> <td>Art.-nº.</td> <td>6503</td> <td>.1</td> <td>.2</td> <td>.3</td> <td>.4</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Normativa</td> <td colspan="5">EN ISO 20345:2011 S3 SRC</td> </tr> <tr> <td>Tallas</td> <td colspan="5">35-52</td> </tr> </table>	Art.-nº.	6503	.1	.2	.3	.4	Ancho	10	11	12	13	14	Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC					Tallas	35-52				
Art.-nº.	6503	.1	.2	.3	.4																				
Ancho	10	11	12	13	14																				
Normativa	EN ISO 20345:2011 S3 SRC																								
Tallas	35-52																								
Accesorios	<p>Plantilla climática confortable uvex 1/2 (número de artículo: 9534.7-9 + .0)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona al pie una absorción de impactos excepcional en toda la superficie y garantiza la comodidad en zonas de alta tensión • Materiales ultratranspirables y absorbentes de la humedad • Zonas de absorción de impactos que facilitan el movimiento natural • Estructura superficial confortable y no irritante <p>Cordones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negros (número de artículo: 9599.9 11) 																								