

Ficha técnica

uvex 1 sport white 6580 7-9

Calzado de seguridad DIN EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

Tallas: 35-52

Ancho: 10, 11, 12



ÁREA DE APLICACIÓN

La aplicación ligera cubre todas las áreas en las que se trabaja principalmente en interiores y que no exigen mucho a las propiedades físicas de la suela exterior de un zapato de seguridad.

SUELA

Suela de poliuretano de doble densidad



- Suela de PU
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Antiestática
- Resistente al calor a corto plazo hasta 120 °C
- Excelente resistencia al deslizamiento (SR)

- Resistente a aceites y combustibles (FO)
- Libre de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren con agentes humectantes

CARACTERÍSTICAS

Material superior	<ul style="list-style-type: none"> • Microfibra hidrofóbica • Repelente al agua (WPA) • Apto para personas alérgicas al cromo • Forro de malla espaciadora textil para un clima confortable del pie • Cierre de velcro (hook-and-loop) • Acolchado suave en el cuello • Las tallas 35-40 se han producido utilizando una horma de mujer • Plantilla interior cómoda y extraíble • Libre de metal
Material del forro	
Sistema de Cierre	
Cesta en el talón	
Confort	
Plantilla	
Adicional	

PROTECTIVE FEATURES

Puntera	<ul style="list-style-type: none"> • Puntera de protección sin metal
---------	---

CERTIFICADOS

uvex medicare+	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado para plantillas ortopédicas y ajustes de calzado según la descripción en DGUV 112-191 • Certificado libre de ingredientes y productos animales • Protección adicional para personas con alergias e intolerancias • Protección contra la carga electrostática según EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1 • Lavable a máquina a 40 °C en ciclo delicado, al menos durante 5 ciclos de lavado
100% vegano	
ESD	
Lavabilidad certificada	

SOSTENIBILIDAD

Reciclados/sostenibles	<ul style="list-style-type: none">• Entresuela, plantilla interior y plantilla extraíble fabricadas total o parcialmente con materiales reciclados• Libre de sustancias nocivas de acuerdo con la lista de sustancias restringidas de uvex
ACCESORIOS/RECAMBIOS	
Plantilla de repuesto SECOSOL® COMPLETE+	<ul style="list-style-type: none">• 9579 7-0• Bajo 94790• Mediano 94791• Alto 94792