

Ficha técnica

uvex 1 x-craft 6812 1-4

Sandalia de seguridad :DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PL FO SC SR
Tallas 35 - 52 | Anchos: 10, 11, 12, 14



ÁREA DE APLICACIÓN

La aplicación ligera abarca todos los ámbitos en los que el trabajo se realiza sobre todo en interiores y que no plantean grandes exigencias a las propiedades físicas de la suela exterior de un calzado de seguridad.

SUELA

Suela de poliuretano de doble densidad



- Entresuela uvex i-PUREnrj planet que absorbe los impactos y devuelve la energía con un 15% de granulado reciclado procedente de residuos
- Bionom x - suela de PU de diseño ergonómico
- Antiestático
- Resistente al calor a corto plazo hasta 120°C
- Excelente resistencia al deslizamiento (SR)
- Sin siliconas, plastificantes ni otras sustancias que interfieran con los agentes humectantes



CARACTERÍSTICAS

Material superior	• Microvelour transpirable
Material del forro	• Apto para alérgicos al cromo
Cierre	• Forro de malla de mesh lining para un clima confortable del pie
Cesta en el talón	• Cordones elásticos
Elementos reflectantes	• Talonera espumada de PU para mayor estabilidad en el zapato
Confort	• Para una mayor visibilidad incluso en entornos de trabajo oscuros • Acolchado suave en el cuello • Las tallas 35-40 se han fabricado con horma de mujer • Parte superior abierta y lengüeta de espuma perforada para una mayor transpirabilidad (zona clima)
Plantilla	• Cómoda plantilla extraíble

CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN

Puntera	• Puntera protectora sin metal
Resistencia a la penetración	• Sin metal, resistencia a la penetración textil
Scuffcap	• De PU para una protección adicional del material superior (SC)

CERTIFICADOS

uvex medicare+	• Certificado para plantillas ortopédicas y ajustes de calzado según la descripción del DGUV 112-191
100% vegano	• Certificado libre de ingredientes y productos de origen animal
ESD	• Protección adicional para personas con alergias e intolerancias • Protección contra cargas electrostáticas según EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1

SOSTENIBILIDAD

Materiales reciclados/sostenibles	• Entresuela, resistencia a la penetración y plantilla extraíble fabricadas total o parcialmente con materiales reciclados • Libre de sustancias nocivas de acuerdo con la lista de sustancias restringidas de uvex
-----------------------------------	--

ACCESORIOS/RECAMBIOS

Plantilla de repuesto	• 9579 7-0
tune-up plantillas	• Bajo 95284 • Medio 95285 • Alto 95286
Cordones	• Negro 8446020
Cordones elásticos	• 9591300