

Ficha técnica

uvex 1 x-craft 6815 7-0

Bota de seguridad DIN EN ISO 20345:2022 S2 FO SC SR

Tallas: 35-52

Ancho: 10, 11, 12, 14



ÁREA DE APLICACIÓN

La aplicación ligera cubre todas las áreas en las que se trabaja principalmente en interiores y que no exigen mucho a las propiedades físicas de la suela exterior de un zapato de seguridad.

SUELA

Suela de poliuretano de doble densidad



- Entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía con 15 % de granulado reciclado procedente de residuos
- Suela de PU de diseño ergonómico **bionom X**
- Antiestático
- Resistente al calor a corto plazo hasta 120 °C
- Excelente resistencia al deslizamiento (SR)
- resistente al aceite y al combustible (FO)

- Libre de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren con los agentes humectantes

CARACTERÍSTICAS

Material superior	<ul style="list-style-type: none"> • Microfibra transpirable
Material del forro	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrófugo (WPA)
Cierre	<ul style="list-style-type: none"> • Apto para personas alérgicas al cromo
Cesta en el talón	<ul style="list-style-type: none"> • Forro de malla espaciadora textil para un clima confortable del pie
Elementos reflectantes	<ul style="list-style-type: none"> • Cordones elásticos
Confort	<ul style="list-style-type: none"> • Contrafuerte de espuma de PU para mayor estabilidad en el zapato • Para mayor visibilidad incluso en entornos de trabajo oscuros • Acolchado suave en el cuello • Las tallas 35-40 se han producido utilizando una horma de mujer
Plantilla	<ul style="list-style-type: none"> • Plantilla interior cómoda y extraíble
Material superior	<ul style="list-style-type: none"> • Espuma perforada en la lengüeta para mayor transpirabilidad (clima zone)

PROTECTIVE FEATURES

Puntera	<ul style="list-style-type: none"> • Puntera de protección sin metal
Resistencia a la penetración	<ul style="list-style-type: none"> • De PU para protección adicional del material superior (SC)

CERTIFICADOS

uvex medicare+	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado para plantillas ortopédicas y ajustes de calzado según la descripción en DGUV 112-191
100% vegano	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado libre de ingredientes y productos animales • Protección adicional para personas con alergias e intolerancias
ESD	<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra la carga electrostática según EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1

SOSTENIBILIDAD

Huella de CO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • 7,89 kg desde la cuna hasta el cliente (Cradle-to-Customer) (fecha de cálculo: 10/2025)
Reciclados/sostenibles	<ul style="list-style-type: none"> • Entresuela, plantilla interior y plantilla extraíble fabricadas total o parcialmente con materiales reciclados • Libre de sustancias nocivas de acuerdo con la lista de sustancias restringidas de uvex •

ACCESORIOS/RECAMBIOS

Plantilla de repuesto	• 9579 7-0
Plantilla de ajuste	• Bajo 95284
	• Mediano 95285
	• Alto 95286
Cordones	• Negro 8446020
Cordones elásticos	• 8446022