

Ficha técnica del producto uvex 3 6873 1-3 S3 FO CI SC SR**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Características generales	<ul style="list-style-type: none">• Bota de protección s3 con cordones robusta, moderna y ligera, con horma más ancha• Todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que impiden la adhesión de la pintura• Mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo con espuma de poliuretano• Sistema de cordones sencillo y resistente a la suciedad
Características de confort	<ul style="list-style-type: none">• Excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables• Estructura de la caña de cuero impermeable prácticamente sin costuras para evitar los puntos de presión• Plantilla de confort intercambiable y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón• Lengüeta de cuero antipolvo con acolchado blando y forro de la caña de piel perforada
Características de protección	<ul style="list-style-type: none">• Novedosa tecnología de suela uvex PUREnrj con las mejores propiedades de amortiguación en el talón y la puntera, excelente retorno de la energía (rebound)

	<p>por medio de la entresuela y estabilidad óptima gracias a la almohadilla de espuma para el talón</p> <ul style="list-style-type: none"> • El innovador diseño uvex bionom x forma una simbiosis biomecánica entre el pie, el empeine del calzado, la suela y el suelo • Cuero impermeable con tecnología uvex waterstop para una protección segura contra salpicaduras en caso de lluvia y durante los trabajos de limpieza • Espuma amortiguadora en la zona del tobillo uvex anklePro para proteger de dolorosos impactos • Gancho de sujeción uvex lacelock para una sujeción segura y una mayor estabilidad tras atar los cordones • Cumple las especificaciones ESD con una resistencia a la fuga inferior a 35 megaohmios • Protección fiable para las personas y para los materiales: entresuela antiperforación • Almohadilla de espuma de diseño anatómico de poliuretano para el talón que ofrece estabilidad y protección para evitar torceduras • Puntera de protección uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica para una mayor libertad de los dedos y un ajuste perfecto • Suela con diseño ergonómico de poliuretano de doble densidad con perfil grueso autolimpiante y muy antideslizante
Suela	<ul style="list-style-type: none"> • Suela de PUR, que no deja marcas • Suela de diseño ergonómico que incorpora las últimas investigaciones biomecánicas, consta de dos capas de poliuretano uvex i-PUREnrj con excelente resistencia al deslizamiento. La banda de rodadura es especialmente adecuada para superficies de suelos industriales. • Excelente amortiguación y extremadamente flexible • Especialmente ligero gracias a la exclusiva composición de PUR • Excelente resistencia al deslizamiento, banda de rodadura autolimpiante • Resistente al aceite y la gasolina •
Certificados	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado con uvex medicare para plantillas con variaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones. • Certificación ESD EN 61340-4-3 + EN 61340-5-1
Áreas de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicaciones pesadas

Datos técnicos	uvex 3 lace-up boot S3 FO CI SC SR Art.-no. 6873 1 2 3 Horma 10 11 12 Norma EN ISO 20345:2022 S3 FO CI SC SR Talla 36 – 52
Accesorios	Plantilla uvex 3 comfortable, transpirable (artículo nº 8693 7-9) <ul style="list-style-type: none"> • absorción de impactos mejorada en toda la superficie • materiales ultra transpirables, absorbentes de humedad y de secado rápido • las zonas de absorción de impactos apoyan el movimiento natural del pie • estructura de superficie cómoda y no irritante • propiedades antiestáticas • soporte del arco plantar