

Ficha técnica

uvex 1 sport 6889 1-4

Zapato de seguridad DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS FO SC SR

Tallas: 35-52

Ancho: 10, 11, 12, 14



ÁREA DE APLICACIÓN

La aplicación ligera cubre todas las áreas en las que se trabaja principalmente en interiores y que no exigen mucho a las propiedades físicas de la suela exterior de un zapato de seguridad.

SUELA

Suela de poliuretano de doble densidad



- Entresuela uvex i-PUREnrj planet con amortiguación y retorno de energía, fabricada con un 10 % de granulado reciclado procedente de residuos.
- Suela de PU
- Antiestática
- Resistente al calor de corta duración hasta 120 °C.

- Excelente resistencia al deslizamiento (SR).
- resistente al aceite y al combustible (FO)
- Libre de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren con los agentes humectantes

CARACTERÍSTICAS

Material exterior	• Textil transpirable(CLIMAZONE) • Apto para personas alérgicas al cromo
Material del forro	• Forro de malla espaciadora textil para un clima confortable del pie
Cierre Refuerzo el talón	• Cordones • Estabilizador de talón de PU espumado para una mayor estabilidad dentro del zapato.
Elementos reflectantes	• Para una mayor visibilidad incluso en entornos de trabajo oscuros.
Confort	• Acolchado suave en el cuello • Las tallas 35-40 se han producido utilizando una horma de mujer • Libre de metal
Plantilla	• Plantilla de confort extraíble.

PROTECTIVE FEATURES

Puntera	• Puntera de protección libre de metal.
Resistencia a la perforación Sobrepuntera	• Resistencia a la perforación textil, libre de metal. (ensayada con clavo de prueba de 3 mm) • Fabricada en TPU para una protección adicional del material exterior (SC).

CERTIFICADOS

uvex medicare+	• Certificado para plantillas ortopédicas y ajustes de calzado según la descripción en DGUV 112-191
100% vegano	• Certificado libre de ingredientes y productos animales
ESD	• Protección adicional para personas con alergias e intolerancias • Protección contra la carga electrostática según EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1

SOSTENIBILIDAD

Huella de CO2	• 7,48 kg de la cuna al cliente (<i>Cradle-to-Customer</i>) (fecha de cálculo: 02/2026).
Reciclados/sostenibles	• Entresuela, plantilla interior y plantilla extraíble fabricadas total o parcialmente con materiales reciclados • Libre de sustancias nocivas de acuerdo con la lista de sustancias restringidas de uvex

ACCESORIOS/RECAMBIOS	
Plantilla de repuesto Plantilla de ajuste Cordones	• 9579 7-0 • Bajo 95284 • Mediano 95285 • Alto 95286 • Negro 8446020
SECOSOL® COMPLETE+	• Bajo 94790 • Mediano 94791 • Alto 94792