

## Ficha técnica

### uvex 1 x-tended support 8519 1-3

Calzado de seguridad perforado DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PL FO SC SR

Tallas: 35 - 52 | Ancho: 10, 11, 12



### ÁREA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones medias suelen alternar entre áreas interiores y exteriores, lo que significa que las exigencias sobre la robustez de la suela exterior de un zapato de seguridad son mucho mayores

### SUELA

Suela de poliuretano de doble densidad



- Suela exterior de PU
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Antiestático
- Resistente al calor a corto plazo hasta 120 °C
- Excelente resistencia al deslizamiento (SR)
- Resistente a aceites y combustibles (FO)
- Libre de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren con los agentes humectantes



## CARACTERÍSTICAS

Material exterior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microvelour transpirable (Clima Zone)</li> <li>• Apto para personas alérgicas al cromo</li> </ul>
Material del forro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forro textil tipo malla (distance mesh) que favorece un clima confortable para el pie</li> </ul>
Cierre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cordones elásticos</li> </ul>
Talonera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Talonera acolchada que proporciona mayor estabilidad dentro del calzado</li> </ul>
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acolchado suave en el cuello</li> <li>• Las tallas 35-40 se han producido utilizando una horma de mujer</li> <li>• Lengüeta antipolvo</li> </ul>
Plantilla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plantilla cómoda extraíble</li> </ul>

## CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN

Puntera Resistencia a la penetración Puntera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntera de protección sin meta</li> <li>• Resistencia a la penetración de acero</li> <li>• Puntera de PU para protección adicional del material superior (SC)</li> </ul>
--	---

## CERTIFICADOS

uvex medicare+  100 % vegano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado para plantillas ortopédicas y ajustes de calzado según la descripción en DGUV 112-191</li> <li>• Certificado libre de componentes y productos de origen animal Protección adicional para personas con alergias e intolerancias</li> </ul>
ESD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección frente a descargas electrostáticas conforme a las normas EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1</li> </ul>

## SOSTENIBILIDAD

Huella de CO<sub>2</sub>

- 7,48 kg desde la fase Cradle-to-Customer (cálculo realizado en 06/2025)

Materiales reciclados y sostenibles

- Plantilla interior extraíble fabricada total o parcialmente con materiales reciclados
- Libre de sustancias nocivas conforme a la lista de sustancias restringidas de uvex

## ACCESORIOS/RECAMBIOS

Plantilla de recambio

- 9534 7-0
- Negro 9599920
- 9591000

Cordones

Cordones elásticos

Plantillas semi-ortopédicas

Tune-Up

- Baja: ref. 95281
- Media: ref. 95282
- Alta: ref. 95283

SECOSOL® COMPLETE+

- Baja: ref. 94790
- Media: ref. 94791
- Alta: ref. 94792
-