

## CALZADO DE SEGURIDAD

28.02.2019

## Hoja de Datos modelo uvex 2 xenova 9554.7-.9 S1 SRC





## UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Generales	. 7
Caracteristicas Generales	Zapato de seguridad ultraligero y versátil s1
	Moderno y ligero zapato de seguridad S1 perforado
	Parte superior: microvelour
	• Adecuado para personas alérgicas al cromo, ya que
	está fabricado con materiales sintéticos
	• Todos los materiales de la suela están libres de
	siliconas, plastificantes y otras sustancias que alteran
	la humectación de la pintura
Características Protección	• Cumple con los requisitos de ESD: resistencia a tierra
	<35 megaohmios
	• Puntera de uvex xenova® 100% libre de metales.
	Compacto diseño, forma anatómica, buena estabilidad
	lateral, sin conductividad térmica
	• Plantilla antiperforación no metálica, sin restricción
	de flexibilidad del zapato
	• Suela de diseño ergonómico, PU doble densidad con
	excelente resistencia al deslizamiento
Características de Confort	Peso ligero y absorción de impactos optimizada
	• Una comodidad excepcional para el usuario es el

Rev. St. 1 Fecha: 28.02.19 Pág. 1 de 2

	resultado de un desarrollado optimizado, materiales
	transpirables
	<ul> <li>Plantilla de confort extraíble, antiestática, con sistema</li> </ul>
	de control de humedad y absorción de impactos
	adicional en el talón y metatarso
	Acolchado suave en el cuello y la lengüeta antipolvo
	resteriado suave en el cuerto y la terigueta untipotvo
Suela	<ul> <li>Suela de PUR, que no deja marcas</li> <li>Rodadura de diseño ergonómico</li> <li>Extremadamente flexible y excelente absorción de impacto</li> <li>PUR único que hace el zapato ultraligero</li> <li>Sistema de dos capas con suela resistente a la abrasión y al corte</li> <li>Excelente resistencia al deslizamiento</li> <li>Surcos de suela autolimpiable</li> <li>Resistente al aceite y la gasolina</li> <li>Resistente a temperaturas por periodos cortos hasta +</li> </ul>
	120 ° C
Certificados	Certificado con uvex medicare, suelas con
	incrustaciones ortopédicas y ajustes individuales en el
	interior y en el exterior.
Areas de Aplicación	Aplicaciones medias
Datos técnicos	Artnº. 9554.7 .8 .9 Ancho 10 11 12 Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC Tallas 38-52
Accesorios	cómoda plantilla climática (ref: 9534.79)
	<ul> <li>Proporciona al pie una superficie con excepcional absorción de impactos y garantiza la comodidad en las zonas que sufren más tensión</li> <li>Materiales ultra transpirables y absorbentes de humedad</li> <li>Zonas de absorción de impactos que ayudan a movimiento</li> <li>Estructura de superficie cómoda y no irritante</li> <li>Cordones Negro (ref: 8599.9 09)</li> </ul>

Rev. St. 1 Fecha: 28.02.19 Pág. 2 de 2