

Ficha técnica del producto: Dispensador uvex «one 2 click».

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características del producto:

- Dispensador mural robusto y fácil de usar.
- Instalación sencilla y mecanismo de dispensación controlada que garantiza la entrega de la cantidad correcta de tapones.
- El diseño transparente permite supervisar fácilmente la cantidad de tapones para los oídos restantes.
- La bandeja de recogida retiene los tapones dispensados.
- Instalado en una ubicación conveniente, el dispensador tiene capacidad suficiente para suministrar protección auditiva a grandes áreas de producción a un precio económico.
- Dispensador con capacidad para 600 pares de tapones desechables uvex.



El dispensador puede rellenarse con los siguientes tapones desechables:.

- N.º de artículo 2112.022 – uvex x-fit: 300 pares a granel en caja de recarga.
- N.º de artículo 2112.023 – uvex com4-fit: 300 pares a granel en caja de recarga.
- N.º de artículo 2112.061 – uvex xtra-fit: 250 pares a granel en caja de recarga.
- N.º de artículo 2112.118 – uvex hi-com lime: 300 pares a granel en caja de recarga.
- N.º de artículo 2112.119 – uvex hi-com beige: 300 pares a granel en caja de recarga.
- N.º de artículo 2124.003 – uvex xact-fit: 400 pares a granel en caja de recarga.
- N.º de artículo 2124.013 – uvex xact-fit detec: 400 pares a granel en caja de recarga.

Materiales:

- Contenedor de los tapones: SBC
- Soporte de montaje: PP (polipropileno)
- Tambor con rueda de trinquete: PP (polipropileno)
- Bandeja de recogida: PP (polipropileno)



Peso y dimensiones

Peso: 1,1 kg

Dimensiones:

- Altura: 475 mm
- Anchura: 165 mm
- Profundidad: 190 mm

Versión / color:

N.º de artículo	Color	Unidad de venta
2112.000	Transparente / gris / azul cielo	1 dispensador

Attenuation Data earplugs:**uvex x-fit**

SNR: 37 dB (A)	H: 36dB(A)	M: 34dB(A)	L: 34dB(A)
----------------	------------	------------	------------

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB(A)	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB(A)	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex com4-fit

SNR: 33 dB (A)	H: 33dB(A)	M: 30dB(A)	L: 29dB(A)
----------------	------------	------------	------------

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB(A)	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB(A)	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

uvex xtra-fit

SNR: 36 dB (A)	H: 34dB(A)	M: 33dB(A)	L: 32dB(A)
----------------	------------	------------	------------

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	32,7	34,8	36,8	39,0	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB(A)	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB(A)	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

uvex hi-com

SNR: 24 dB (A)

H: 26dB(A)

M: 20dB(A)

L: 18dB(A)

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB(A)	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB(A)	11,2	17,0	17,2	18,7	19,5	26,2	31,6	33,7

uvex xact-fit / uvex xact-fit detec

SNR: 26 dB (A)

H: 28dB(A)

M: 23dB(A)

L: 19dB(A)

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB(A)	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB(A)	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB(A)	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9