

Ficha de Datos de Producto: uvex xact-fit detec

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Los innovadores tapones se adaptan perfectamente a la forma del oído y presentan un diseño revolucionario que imita la anatomía de cada canal auditivo. Su forma ergonómica garantiza un confort óptimo para el usuario y facilita su manipulación.

DETECTABLE

- **Clip metálico** en el cordón.
- **Bola metálica integrada** dentro de los tapones.

FÁCIL INSERCIÓN

- **Vástagos con forma ergonómica** diferenciados para el oído izquierdo y derecho.
 - → Inserción rápida y sencilla.
- **Hendiduras ergonómicas para el pulgar** que facilitan el manejo y aseguran una inserción correcta.

ALTO CONFORT DE USO

- **Pines de inserción ergonómicos** (izquierdo/derecho) para una inserción fácil y mayor comodidad.
- **Tapones de espuma con forma ovalada** que imitan la forma del canal auditivo y reducen la presión interna.

HIGIÉNICO

- **Sin contacto directo:** no es necesario enrollar ni tocar los tapones de espuma antes de la inserción.
- **Tapones de espuma reemplazables:** reduce el riesgo de reutilizar piezas contaminadas.

MEDIO AMBIENTE

- **Separable:** el tapón de espuma y el vástago se pueden separar; el vástago es reutilizable (genera menos residuos).

FACILITA LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO

- **Diseño llamativo y novedoso:** su forma es "visible a distancia", lo que facilita el control visual del uso de protección por parte de los supervisores.

COMPATIBLE CON DISPENSADOR

- **Repuestos de tapones** con bola metálica integrada.
- **Único en el mercado.**

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

- Tapones de espuma: Espuma de poliuretano (PU).
- Pines de Inserción: Polipropileno.
- Cordón: PVC.
- Longitud del cordón: 700 mm.



Datos de atenuación:

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
MA dB	16.6	19.4	22.0	25.6	27.5	31.8	34.4	36.9	31.3	27.2	23.9	29.7
SD dB	5.4	4.9	4.2	4.9	4.7	3.8	4.4	6.0	3.2	3.9	4.0	3.6
APV dB	11.2	14.5	17.8	20.7	22.8	28.0	30.0	30.9	28	23	20	26

Versiones:

Referencia	Color/Versión	Embalaje
2124.011	Azul, con pin y cordón	50 pares, 1 par en caja mini
2124.013	Recambios de tapones, azul	400 pares a granel en caja de recarga

Norma: EN 352-2:2020

Requisitos adicionales: W

Tiempo máximo de uso: 4 semanas