

HELIX®

Manguito elástico con fuelle de nylon para evitar la suciedad

Lengüeta de nylon para poner y quitar fácilmente posee un lazo metálico para colgarlo

Máxima destreza y tacto

Cierre de velcro TPR

Reforzado entre el pulgar y el índice

Calibre 13
HPPE/ acero

Colores de alta visibilidad

Reverso de la mano IR-X®
Impact Exoskeleton™
de alta flexibilidad

Doblemente flexible
recubrimiento en la
palma de nitrilo are-
noso proporciona un
agarre superior y es
resistente abrasión

Sin fisuras para mayor
confort y transpirabilidad

Se puede lavar para prolongar su vida útil

3007 Helix® Series

CARACTERÍSTICAS:

Guante:		Mezcla de HPPE/acero 13G
Recubri- miento:	Material:	Nitrilo arenoso
	Acabado	Textura
	Peso:	Medio
	Transpirabilidad:	Buena
	Flexibilidad:	Buena
		Agarre: Seco, aceitoso o húmedo
Tallas:		6/XS a 11/XXL

DESCRIPCIÓN:

Innovación entrelazada con seguridad. Ese es el ADN de la Serie Helix®. Los guantes de la serie Helix® están estrechamente tejidos con fibras resistentes pero extremadamente diestras que ofrecen una protección contra cortes y una resistencia a la abrasión. Una serie sin costuras que responde a la llamada del deber de los bomberos y rescatistas para la mayoría de estos trabajos, estos guantes de punto de alto confort, ofrecen una talla y un ajuste uniformes en toda la línea, con una variedad de recubrimientos que son aptos para situaciones húmedas, aceitosas y secas.

REACH
COMPLIANT

Cumple con REACH: Evitar las sustancias clasificadas como cancerígenas, mutágenas o reprotóxicas, persistentes bioacumulables o tóxicas.

ZONAS DE PROTECCIÓN:



Protección de impactos

HPPE Blend Shell

EN388

EN407

4X43DP X1XXXX

Cumple con los siguientes niveles de rendimiento de la norma EN407:
5.2 Nivel de calor por contacto Nivel 1

HexArmor® + uvex

Visite uvex-safety.com/en/hexarmor

Los productos HexArmor® son resistentes a cortes y perforaciones NO A PRUEBAS DE ANTICORTE Y ANTIPERFORACIÓN, no usar con cuchillas o herramientas móviles o dentadas. El usuario será el único responsable de evaluar la idoneidad del producto según lo especificado para cualquier aplicación o uso individual. Las zonas de protección se deben utilizar como guía. Las zonas de protección del producto reales pueden diferir levemente.