

**Ficha técnica del producto uvex skyguard NT RX 5500
6108.200**



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto	▪ Gafa con inserto RX y protección integral ▪ Una montura de TPU moldeada por inyección aumenta los niveles de protección del usuario al minimizar el riesgo de ingreso de partículas. ▪ Los componentes flexibles y suaves de poro cerrado permiten un ajuste individual y personalizado. ▪ Ajuste cómodo y a la medida gracias a la inclinación individual de la patilla y al ajuste de longitud
Detalles Técnicos	
Material	Pieza frontal
Color	PP Azul
Material	capa de TPU
Color	TPU gris

Fabricante	Marcado
Norma	w
Campo de uso	166
Resistencia mecánica	3 (gotas y salpicaduras de líquido) 4 (partículas grandes de polvo)
Símbolo de conformidad	FT (protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas; 45 m/s) CE
Material	Pieza lateral
Características	PBT+PC
Color	inclinación ajustable azul
Material	Patilla
Características	PP
Color	Ajustable a cuatro longitudes diferentes azul
Código de identificación del fabricante	Marcado
Norma EN	W
Resistencia mecánica	166
Símbolo de conformidad	FT (45 m/s) CE
N.º del organismo certificador	0196
Material	Lente
Grosor	PC
Revestimiento	2,1 mm
Color	uvex supravision excellence trasnparente
Filtro	Marcado
Código de identificación del fabricante	2-1,2 (DIN EN 170) W

Clase óptica	1
Resistencia mecánica	FT (45 m/s)
Resistencia superficial a partículas finas	K
Antivaho	N
Símbolo de conformidad	CE
Inserto RX	
Material	PA
Colour	transparente
Varios	
Normativa	DIN EN 166 + DIN EN 170