

uvex

**CALZADO DE
SEGURIDAD**

08.10.2025

**Hoja de Datos modelo Calzado
MACASPHALT 62763**



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Información de Producto

Referencia del Artículo: 62763

Normativas:

- EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRA
- EN ISO 20345:2022 S3 FO HI HRO

Tallas: 38–50

**Suela exterior de caucho
MACSOLE® ASPHALT**

- Reduce la huella para evitar dejar marcas en el asfalto.
- Resistente al calor por contacto hasta 300°C (norma HRO).
- Antideslizante.
- Resistente a aceites e hidrocarburos.
- Resistente a productos químicos.
- Antiestática.
- Soporte de talón integrado para ayudar a prevenir la torsión del tobillo.
- Capa de PU para una mejor absorción de impactos y vibraciones en toda la

	superficie del pie.
Corte (Empeine)	• Piel plena flor resistente al agua. • Número reducido de costuras para minimizar los posibles puntos de presión que pueden causar ampollas. • Elementos reflectantes para mejorar la visibilidad del usuario
Interior y Confort	• Forro de malla 3D para una mejor ventilación. • Secado rápido. • Lengüeta acolchada con fuelles para evitar que entren materiales y líquidos en el zapato. • Acolchado superior de espuma flexible y compacta para mayor comodidad y protección alrededor de las zonas de los maléolos (tobillos) y el tendón de Aquiles.
Elementos de Protección	• Puntera libre de metal (No metálica). ◦ Más ligera que el acero. ◦ No conduce el calor/frío. • Plantilla anti-penetración de acero inoxidable. • Plantilla interior higiénica y cómoda con resistencia superior a la abrasión. • Alta capacidad de absorción de humedad. • Aluminizada para un aislamiento térmico mejorado.
Peso	Peso: 830 g en talla 42

--	--