

## Ficha técnica

### uvex 1 x-craft 6804 1-4

Bota de seguridad DIN EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L FO SC SR

Tallas: 35-52

Ancho: 10, 11, 12, 14



## ÁREA DE APLICACIÓN

La aplicación ligera cubre todas las áreas en las que se trabaja principalmente en interiores y que no exigen mucho a las propiedades físicas de la suela exterior de un zapato de seguridad.

## SUELA

Suela de poliuretano de doble densidad



- Entresuela uvex i-PUREnrl planet amortiguadora y con retorno de energía con 15 % de granulado reciclado procedente de residuos
- Suela de PU de diseño ergonómico **bionom X**
- Antiestático
- **Resistente al calor:** Soporta temperaturas de hasta 120 °C en periodos cortos de tiempo
- Excelente resistencia al deslizamiento (SR)

- Resistente al aceite y al combustible (FO)
- Libre de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren con los agentes humectantes

## CARACTERÍSTICAS

<b>Material superior</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microfibra transpirable</li></ul>
<b>Material del forro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hidrófugo (WPA)</li><li>• Apto para personas alérgicas al cromo</li><li>• Forro de malla espaciadora textil para un clima confortable del pie</li></ul>
<b>Cierre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cordones</li></ul>
<b>Cesta en el talon</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soporte de talón fabricado en espuma de poliuretano (PU) para una mayor estabilidad dentro</li></ul>
<b>Elementos reflectantes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para mayor visibilidad incluso en entornos de trabajo oscuros del zapato.</li></ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acolchado suave en el cuello</li></ul>
<b>Plantilla</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Las tallas 35-40 se han producido utilizando una horma de mujer</li></ul>
<b>Material superior</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Espuma perforada en la lengüeta para mayor transpirabilidad (clima zone)</li></ul>

## PROTECTIVE FEATURES

<b>Puntera</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puntera de protección sin metal</li></ul>
<b>Resistencia a la penetración</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De PU para protección adicional del material superior (SC)</li><li>• Fabricada en poliuretano (PU) para una protección adicional del material exterior (SC).</li></ul>
<b>Puntera de refuerzo</b>	

## CERTIFICADOS

<b>uvex medicare+</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificado para plantillas ortopédicas y ajustes de calzado según la descripción en <b>DGUV 112-191</b></li></ul>
<b>100% vegano</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificado libre de ingredientes y productos animales</li><li>• Protección adicional para personas con alergias e intolerancias</li></ul>
<b>ESD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protección contra la carga electrostática según EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1</li></ul>

## SOSTENIBILIDAD

<b>Reciclados/sostenibles</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entresuela, plantilla interior y plantilla extraíble fabricadas total o parcialmente con materiales reciclados</li><li>• Libre de sustancias nocivas de acuerdo con la lista de sustancias restringidas de uvex</li><li>• Huella de carbono calculada desde la extracción de</li></ul>
-------------------------------	--



<b>Huella de carbono (CO2)</b>	materias primas hasta la entrega al cliente (fecha de cálculo: 06/2025).
--------------------------------	--

## ACCESORIOS/RECAMBIOS

**Plantilla de repuesto**

- 9579 7-0
- Bajo 95284
- Mediano 95285
- Alto 95286

**SECOSOL® COMPLETE+**

- Bajo 94790
- Mediano 94791
- Alto 94792

**Cordones**

- Negro 8446022