

## Ficha técnica

### uvex 1 G2 6839 1-4

Bota de seguridad DIN EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR

Tallas: 35-52

Ancho: 10, 11, 12, 14



## ÁREA DE APLICACIÓN

La aplicación ligera cubre todas las áreas en las que se trabaja principalmente en interiores y que no exigen mucho a las propiedades físicas de la suela exterior de un zapato de seguridad.

## SUELTA

Suela de TPU uvex x-tended grip planet: con un 10 % de granulado reciclado proveniente de residuos de producción.



- Entresuela uvex i-PUREnrg planet amortiguadora y con retorno de energía con 15 % de granulado reciclado procedente de residuos

- Antiestático
- **Resistente al calor:** Soporta temperaturas de hasta 120 °C en periodos cortos de tiempo
- Excelente resistencia al deslizamiento (SR)
- Resistente al aceite y al combustible (FO)
- Libre de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren con los agentes humectantes

## CARACTERÍSTICAS

<b>Material exterior</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microvelour transpirable (clima zone)</li><li>• Hidrófugo (WPA)</li><li>• Apto para personas alérgicas al cromo</li><li>• Forro de malla espaciadora textil para un clima confortable del pie</li><li>• Cordones</li></ul>
<b>Material del forro</b>	
<b>Cierre</b>	
<b>Cesta en el talón</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soporte de talón fabricado en espuma de poliuretano (PU) para una mayor estabilidad dentro</li></ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acolchado suave en el cuello</li></ul>
<b>Horma femenina</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Las tallas 35-40 se han producido utilizando una horma de mujer</li><li>• Lengüeta antipolvo.</li></ul>
<b>Plantilla</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plantilla de confort extraíble.</li></ul>
<b>Otros detalles</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Libre de metal (metal-free)</li></ul>

## CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN

<b>Puntera</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puntera de protección sin metal</li></ul>
<b>Resistencia a la penetración</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De PU para protección adicional del material superior (SC)</li><li>• Fabricada en poliuretano (PU) para una protección adicional del material exterior (SC).</li></ul>
<b>Puntera de refuerzo</b>	

## CERTIFICADOS

<b>uvex medicare+</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificado para plantillas ortopédicas y ajustes de calzado según la descripción en <b>DGUV 112-191</b></li></ul>
<b>100% vegano</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificado libre de ingredientes y productos animales</li><li>• Protección adicional para personas con alergias</li></ul>

	e intolerancias
<b>ESD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protección contra la carga electrostática según EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1</li></ul>
<b>SOSTENIBILIDAD</b>	
<b>Reciclados/sostenibles</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entresuela, plantilla interior y plantilla extraíble fabricadas total o parcialmente con materiales reciclados</li><li>• Libre de sustancias nocivas de acuerdo con la lista de sustancias restringidas de uvex</li><li>• 08 kg Cradle-to-Customer (de la cuna al cliente)(fecha de cálculo: 06/2025).</li></ul>
<b>Huella de carbono (CO2)</b>	
<b>ACCESORIOS/RECAMBIOS</b>	
<b>Plantilla de repuesto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9490 7-0</li></ul>
<b>Plantilla de ajuste Tune-up</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bajo 95287</li><li>• Mediano 95288</li><li>• Alto 95289</li></ul>
<b>SECOSOL® COMPLETE+</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bajo 94790</li><li>• Mediano 94791</li><li>• Alto 94792</li></ul>
<b>Cordones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Negro 9599923</li></ul>