

Ficha técnica

uvex 1 business 8428 1-3

Zapato de seguridad DIN EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

Tallas: 35-52

Ancho: 10, 11, 12



ÁREA DE APLICACIÓN

Esta aplicación ligera abarca todas las áreas en las que el trabajo se desarrolla principalmente en interiores y que **no exigen altas prestaciones** en las propiedades físicas de la suela de un calzado de seguridad.

SUELA

Suela de poliuretano de doble densidad



- Suela de poliuretano (PU)
- Antiestática
- **Resistente al calor** a corto plazo hasta **120°C**
- Excelente resistencia al deslizamiento (SR)

- Resistente a aceites y combustibles (FO)
- Libre de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren con los agentes humectantes

CARACTERÍSTICAS

Material superior	• Microvelour transpirable (clima zone)
Material del forro	• Hidrófugo (WPA)
Cierre	• Apto para personas alérgicas al cromo
Cesta en el talón	• Textil transpirable
Plantilla	• Cordones • Acolchado suave en el cuello (zona del tobillo). • Plantilla de confort extraíble.

CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN

Puntera	• Puntera de protección de acero
Resistencia a la penetración	• Resistencia a la perforación textil (libre de metal)

CERTIFICADOS

uvex medicare+	• Certificado para plantillas ortopédicas y ajustes de calzado según la descripción en DGUV 112-191
100% vegano	• Certificado libre de ingredientes y productos animales
ESD	• Protección adicional para personas con alergias e intolerancias • Protección contra la carga electrostática según EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1

SOSTENIBILIDAD

Reciclados/sostenibles	• Entresuela, plantilla interior y plantilla extraíble fabricadas total o parcialmente con materiales reciclados • Libre de sustancias nocivas de acuerdo con la lista de sustancias restringidas de uvex
------------------------	--

ACCESORIOS/RECAMBIOS

Plantilla de repuesto	• 9515 7-9
Cordones	• Negro 9599700