

Características Producto

GAFA DE SEGURIDAD

16.04.2019

Hoja de Datos modelo uvex pheos cx2 9198 258



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

frontal directamente inyectada y puente
nasal
* innovadora tecnología uvex duo
componente para máximo confort
*óptima protección gracias a la tecnología
no deslizante de las patillas que
proporciona un ajuste perfecto

* lente duo esférica que proporciona un perfecto campo de visión

* diseño moderno, deportivo con "x"-Brand

* protección cómoda gracias a la pieza

- * excelente ventilación que asegura una buena climatización ocular
- * patilla de geometría fina fácilmente combinable con otros EPIs (orejeras, cascos)

TD-AU-9198 258 Rev. St. 3 Fecha: 16.04.19 Pág. 1 de 3

Detalles Técnicos

Montura Pieza frontal/patillas

Material POM/TPE Color Rojo, gris

Marcado

Código ID del fabricante W

Norma aplicable 166 Impacto baja energía F (45m/s)

Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas

extremas

Símbolo de conformidad CE

Lentes
Material PC

Grosor 2,2 mm

Tratamiento uvex supravision excellence

Color Transparente

UV protección UV 400 Marcado

Filtro 2C-1,2 (DIN EN 170)

Código ID del fabricante W
Clase óptica 1

Resistencia al impacto F(45m/s)

Resistencia a partículas con

alta velocidad y temperaturas extremas

Resistencia a la abrasión

Antiempañante N

Símbolo de conformidad CE Símbolo de fabricación 📶

Otros Datos

Peso 28 g

Embalaje 10 gafas por cajita

TD-AU-9198 258 Rev. St. 3 Fecha: 16.04.19 Pág. 2 de 3

K

Normativa	160 gafas por caja DIN EN 166 y DIN EN 170
EPI categoría	Categoría II

TD-AU-9198 258 Rev. St. 3 Fecha: 16.04.19 Pág. 3 de 3