

Ficha de datos

uvex pronamic/ uvex pronamic E



Características del producto:

- Adaptadores laterales Euroslot (30 mm) para la fijación de orejeras y el sistema de visor pronamic.
- Elementos adicionales permiten acoplar una amplia gama de accesorios al casco.
- Visera (o ala) más corta para un campo de visión más amplio (todas las versiones S).
- Ventilaciones ajustables para una ventilación máxima (uvex pronamic B).
- Carcasa de casco completamente cerrada (uvex pronamic E).
- Barboquejo de cuatro puntos preinstalado (9790021).
- Clip para barboquejo/gafas (9790022) para colocar el barboquejo en la posición de estacionamiento (parking).
- Arnés de suspensión (9790310) equipado con sistema de trinquete de rueda para un ajuste de ancho variable con la banda antisudor (9790311).
- Fijación de banda textil de seis puntos que garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad.
- Soporte de nuca (o cuello) ampliado.
- Adaptador para el clip de gafas IES incluido de serie.

Normas y Requisitos:

La serie uvex pronamic cumple con los requisitos del Reglamento 2016/425 y lleva el marcado CE.

Cumple con las normas armonizadas:

- **EN 50365:2002** (solo para uvex pronamic E)
- **EN 397:2012+A1:2012**

así como su requisito opcional de **bajas temperaturas (\$\mathbf{-30^\circ C}\$).**

Este Equipo de Protección Individual (EPI) está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad y es supervisado por:

PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Alemania (organismo notificado número 1974)

La jurisdicción aplicable se puede encontrar en la Declaración de Conformidad. Puedes encontrarla en: uvex-safety.com/ce

Datos técnicos:

Tallas:	51 a 65cm
Interior:	Aro de cabeza con sistema de trinquete de rueda con arnés textil de seis puntos pronamic B-WR: 405g pronamic B-S-WR: 402g pronamic S-KR: 446g pronamic E-WR: 396g pronamic E-S-WR: 394g
Peso :	

Materiales:

Carcasa del casco:	HDPE
Banda de cabeza:	PE

Banda antisudor:

Uso y Almacenamiento

Temperatura de funcionamiento:	-30 °C a +50 °C
Tiempo de uso (vida útil):	4 años desde la fecha del primer uso
Condiciones de almacenamiento:	Guardar el casco seco (temperatura de almacenamiento 20 °C ± 15 °C) y fuera de la luz solar directa en el embalaje original
Tiempo de almacenamiento:	4 años desde la fecha de producción

Variedades/colores:

uvex pronamic B-WR

N.º de art.	Denominación	Color	Unidad de embalaje
9731030	pronamic B-WR white	blanco	1 unidad
9731130	pronamic B-WR yellow	amarillo	1 unidad
9731330	pronamic B-WR red	rojo	1 unidad
9731530	pronamic B-WR blue	azul	1 unidad

uvex pronamic B-S-WR

N.º de art.	Denominación	Color	Unidad de embalaje
9731031	pronamic B-S-WR white	blanco	1 unidad
9731131	pronamic B-S-WR yellow	amarillo	1 unidad
9731331	pronamic B-S-WR red	rojo	1 unidad
9731531	pronamic B-S-WR blue	azul	1 unidad

uvex pronamic S-KR

N.º de art.	Denominación	Color	Unidad de embalaje
9731033	pronamic S-KR white	blanco	1 unidad
9731133	pronamic S-KR yellow	amarillo	1 unidad
9731333	pronamic S-KR red	rojo	1 unidad
9731533	pronamic S-KR blue	azul	1 unidad

uvex pronamic E-WR

N.º de art.	Denominación	Color	Unidad de embalaje
9730030	pronamic E-WR white	blanco	1 unidad
9730130	pronamic E-WR yellow	amarillo	1 unidad
9730330	pronamic E-WR red	rojo	1 unidad
9730530	pronamic E-WR blue	azul	1 unidad

uvex pronamic E-S-WR

N.º de art.	Denominación	Color	Unidad de embalaje
9730031	pronamic E-S-WR white	blanco	1 unidad
9730131	pronamic E-S-WR yellow	amarillo	1 unidad
9730331	pronamic E-S-WR red	rojo	1 unidad
9730531	pronamic E-S-WR blue	azul	1 unidad

Accessorios:

N.º de art.	Denominación	Color
9790021	Correa para la barbilla EN 397	1 piece
9790031	Correa elástica para la barbilla	1 piece
9790035	Correa de 2 puntos para la barbilla	1 piece
9790022	Correa para la barbilla/clip para gafas	1 piece
9772002	Clip IES con pheos-spectable	1 piece
9790084	Clip IES con pheos-s-spectable	1 piece
9790085	Clip IES con i-works-spectable	1 piece
	Todas las soluciones de protección auditiva uvex con conexión para casco	
	Visores especificados para el pronamic alpine	
	Todas las pantallas para casco de la gama uvex	

Piezas de repuesto:

N.º de art.	Denominación	Color
9790310	Sistema de suspensión	1 pieza
9790311	Banda antisudor	10 piezas

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Str. 181-189
90766 Fuerth, GERMANY
T: +49 (0) 911 97 36 0
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de