

 **HECKEL**
PERFORMANCE WITH STYLE



TECHNOLOGIE
MACSOLE[®],
DÉSORMAIS **PLUS**
RESPONSABLE





LA TECHNOLOGIE MACSOLE®

Depuis 25 ans, nous développons notre propre technologie de semelage en caoutchouc : la technologie MACSOLE®. Les semelles MACSOLE® réalisées dans des mélanges exclusifs de caoutchouc nitrile offrent des performances inégalées de sécurité et de longévité jusque dans les conditions les plus extrêmes.



Adhérence

La formulation de notre caoutchouc MACSOLE® fait preuve d'une adhérence qui dépasse de loin les exigences de la norme EN 13287.



Confort

Les propriétés naturelles d'élasticité de notre caoutchouc garantissent un amorti durable contribuant à réduire la fatigue de l'utilisateur.



Durabilité

Durables, les semelles MACSOLE® présentent une résistance à l'abrasion qui allonge la durée de vie de nos produits.



Résistance thermique

La résistance du caoutchouc MACSOLE® garantit une isolation thermique parfaite contre le chaud et le froid.

MAINTENANT AVEC DU CAOUTCHOUC RECYCLÉ

Les semelles MACSOLE® intègrent désormais 8 % de caoutchouc recyclé, issu de nos rebuts de production. Ainsi, nous retravaillons 100 % des rebuts générés durant la fabrication. Nous réduisons les déchets et économisons des ressources, tout en maintenant les mêmes performances.




1 ÉBARBAGE

Opération qui consiste à retirer le surplus de caoutchouc autour de la semelle.




2 BROUAGE

Sous l'action de rouleaux, le surplus de caoutchouc est transformé en granulés.



3 MÉLANGE

Les granulés recyclés sont mélangés au caoutchouc standard.



4 CALANDRAGE

Le mélange est pressé via une calandre pour obtenir le nouveau caoutchouc MACSOLE®.

LES GAMMES HECKEL AVEC SEMELLE EN CAOUTCHOUC MACSOLE®



MACSOLE® SPORT

Pour l'industrie légère.



MACSOLE® ADVENTURE 3.0

Pour les travaux extérieurs.



MACSOLE® PLUS 2.0

Pour un excellent rapport qualité/prix.



MACSOLE® ASPHALT

Pour les travaux sur enrobés.

UVEX HECKEL s.a.s

44 rue d'Engwiller | La Walck | 67350 Val de Moder | France | Tel. +33 388 07 61 08 | Fax +33 388 72 51 06

E-Mail France contact.france@uvex-heckel.fr | E-Mail Export contact.export@uvex-heckel.fr

heckel.fr

