

## MACWILD 3.0 LOW BOA //



CODE PRDT 67663

EN ISO 20345:2011 S1P CI HI HRO SRC | EN ISO 20345:2022 S1P CI HI HRO SR SC FO

POINTR 36 - 48

### APPLICATIONS //

logistique, transport, industrie, services, collectivités, artisanat, second œuvre, milieux secs

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- **semelle** : caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 avec inserts EVA MACABSORB au talon & à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti optimal | résistance au glissement (SR) | résistance aux huiles & aux hydrocarbures | résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300 °C (HRO) | profil de semelle avec lignes ergonomiques accompagnant le déroulé naturel du pied | crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale | bout recouvert en caoutchouc | antistatique
- **tige** : textile micromesh très respirant | imprimé décoratif
- **fermeture BOA® Fit System** : permet de mettre et de retirer les chaussures rapidement & facilement | disque permettant un ajustement précis & sur-mesure | lacets ultra résistants & légers | Garantie BOA® : résistants aux chocs et à tous les environnements, le disque & les lacets sont conçus pour résister toute la durée de vie de la chaussure
- **doublure** : polyester mesh 3D pour une excellente ventilation & un séchage rapide
- **languette** : synthétique & textile hydrophobe avec soufflets apportant à la fois maintien et sensation d'être comme dans un chausson, tout en évitant l'intrusion de matériaux et liquides à l'intérieur de la chaussure | boucle permettant d'ajuster au mieux le placement de la languette
- **matelassage du haut de tige** : mousse souple & compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille
- **embout** : composite amagnétique | plus léger que l'acier | non conducteur du chaud & du froid
- **semelle anti-perforation** : amagnétique | légère & souple | non conductrice du chaud & du froid | cousue directement sur la tige & couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller - La Walck | 67350 Val de Moder | Téléphone : +33 (0)3 88 07 61 08

Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | E-mail : [contact.france@uvex-heckel.fr](mailto:contact.france@uvex-heckel.fr) | Internet : [heckel.fr](http://heckel.fr)

- **semelle de propreté** : amovible | anatomique avec absorption des chocs à l'avant & à l'arrière | dessus en textile microfibre très résistant à l'abrasion, absorbant la transpiration & offrant un séchage rapide | dessous en mousse PU recyclée à 85 % à cellules ouvertes avec une très grande capacité d'absorption et d'évacuation de l'humidité | lavable à 30 °C
- **chaussant** : largeur 11 | pointures françaises
- **poids** : 660 g par pied, en pointure 42

### ***CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES //***

- exempt de substances nocives selon la liste de substances interdites propre au groupe uvex, dépassant les exigences de la réglementation REACH