

## MACCROSSROAD 3.0 LOW //

100%  
metal  
free



ART. NR. 67323

EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC | EN ISO 20345:2022 S3L FO CI HI HRO SR SC

GRÖSSE 36 - 48

### ANWENDUNGSBEREICHE //

Energie-, Umwelt- & Dienstleistungssektor sowie Bauwesen | Industrie | Schwerindustrie |  
Landwirtschaft & Garten-/Landschaftsbau

### TECHNISCHE DATEN //

- **Sohle:** Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfußes für mehr Flexibilität und optimale Dämpfung | SRC-Rutschfestigkeit | öl- & benzinbeständig | beständig gegenüber Kontaktwärme bis 300°C (HRO) | Sohlenprofil mit ergonomischen Linien, die das natürliche Abrollen des Fußes unterstützen | scharfkantige Stollen für einen optimalen Halt
- **Obermaterial:** geöltes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
- **Futter:** 3D-Polyestermesh für eine hervorragende Belüftung | schnelltrocknend
- **Zunge:** Staublausche aus hydrophobiertem Textilmaterial, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit & Staub | Schlaufe, um ein verrutschen der Zunge zu verhindern
- **Gepolsterter Schaftrand:** weicher, kompakter Schaumstoff für mehr Tragekomfort & Schutz im Bereich des Knöchels und der Achillessehne
- **Zehenkappe:** aus Verbundstoff | metallfrei | antimagnetisch | leichter als Stahl | leitet weder Hitze noch Kälte
- **Durchtrittssichere Sohle:** aus Verbundstoff | metallfrei | antimagnetisch | leicht & flexibel | leitet weder Hitze noch Kälte | ist direkt mit dem Obermaterial verbunden & deckt die gesamte Fußsohle ab für einen optimalen Schutz
- **Einlegesohle:** herausnehmbar | anatomisch geformt, mit Stoßdämpfung vorne & hinten | Oberseite aus sehr abriebfestem Mikrofasermaterial, absorbiert Schweiß & ermöglicht ein schnelles Trocknen | Unterseite aus 85% recyceltem PU-Schaumstoff mit sehr hoher Kapazität zu Aufnahme & Ableitung von Feuchtigkeit | waschbar bei 30°C

- **Schuhwerk:** französische Größen | Weite 11
- **Gewicht:** 650 g pro Schuh bei Größe 42

### **ALLGEMEINE MERKMALE //**

- 100 % metallfrei
- gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
- zertifiziert für die Verwendung mit der X Sole Connected Sole zum Schutz von Alleinarbeitern