

MACASPHALT

CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
62763	38 > 50	11	830 g

EN 20345:2022 + A1:2024

S3	FO	HI	HRO
----	----	----	-----

DOMAINES D'APPLICATION



COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	caoutchouc MACSOLE® ASPHALT
	lisse
	couche confort PU
	insert isolant

TIGE	cuir pleine fleur hydrofuge bande réfléchissante
------	---

SYSTÈME DE FERMETURE	lacets avec passants
----------------------	----------------------

DOUBLURE	polyester mesh 3D
----------	-------------------

EMBOUIT	composite non métallique
---------	--------------------------

SEMELLE ANTI-PERFORATION	inox
--------------------------	------

SEMELLE DE PROPRETÉ	dessus non-tissé
	dessous mousse poreuse avec feuille aluminisée



Bande réfléchissante



LES + PRODUIT

-  SEMELLE LISSE QUI NE LAISSE AUCUNE TRACE SUR L'ASPHALTE
-  CONCEPTION MULTI-COUCHES POUR UNE ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE
-  BANDE RÉFLÉCHISSANTE POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ
-  ROBUSTE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
-  SEMELLE RÉHAUSSÉE POUR PROLONGER LA PROTECTION DE LA TIGE

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	10 paires

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures	FO	Semelle résistante à la chaleur	HRO
Semelle isolante contre la chaleur	HI		

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH



CUIR RESPONSABLE CERTIFIÉ
LEATHER WORKING GROUP



4 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SELON LA NORME 14021

COMPOSITION



SEMELLE D'USURE	8 % de caoutchouc recyclé
PREMIÈRE DE MONTAGE	52 % de matériaux recyclés

EMBALLAGE



BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
80 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



PAPIER DE SOIE
100 % RECYCLÉ

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



23,19 KG CO₂E
DATE DU CALCUL : 06./2025*

*Méthode de calcul : PRG100a du GIEC 2021, conforme à la norme ISO 14067 • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel, ou paire lorsque les produits sont utilisés par paire • Périmètre : du berceau à la tombe (Cradle-to-Grave) • Unité : kg CO₂e • Les valeurs de CO₂e indiquées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être modifiées à tout moment.

EPI certifié CE • Mise à jour : 04/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels