

# MACWELDER

| CODE PRODUIT | POINTURES | LARGEUR | POIDS* |
|--------------|-----------|---------|--------|
| 78213        | 36 > 51   | 11      | 780 g  |

EN 20349-2:2017 + A1:2020

|    |    |    |     |    |     |
|----|----|----|-----|----|-----|
| S3 | CI | HI | HRO | WG | SRC |
|----|----|----|-----|----|-----|

## DOMAINES D'APPLICATION



100 %  
metal  
free

## COMPOSITION

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SEMELLE D'USURE             | caoutchouc MACSOLE®<br>ADVENTURE 3.0<br>inserts EVA MACABSORB avant<br>et arrière |
| BOUT RECOUVERT              | caoutchouc MACSOLE®<br>ADVENTURE 3.0                                              |
| TIGE                        | cuir pleine fleur huilé hydrofuge<br>coutures ignifugées                          |
| SYSTÈME DE FERMETURE        | bande autoagrippante<br>avec rabat anti-projection                                |
| DOUBLURE                    | polyester mesh 3D<br>haut de tige non-tissé résistant<br>aux étincelles           |
| LANGUETTE                   | cuir pleine fleur<br>avec soufflets                                               |
| EMBOUT                      | composite non métallique                                                          |
| SEMELLE<br>ANTI-PERFORATION | textile non métallique                                                            |
| SEMELLE DE PROPRIÉTÉ        | dessus microfibre<br>dessous mousse PU                                            |



Rabat anti-projection



## LES + PRODUIT

-  ULTRA ROBUSTE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
-  AMORTI 85 % SUPÉRIEUR AUX EXIGENCES DE LA NORME
-  RABAT ANTI-PROJECTION DE SOUDURES ET D'ÉTINCELLES
-  PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE AUX ACTIVITÉS SUR SOLS CHAUDS
-  TIGE MONTANTE POUR PLUS DE MAINTIEN ET DE PROTECTION

## CONDITIONNEMENT

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| UNITÉ DE VENTE      | 1 paire   |
| QUANTITÉ PAR CARTON | 10 paires |

## EXIGENCES ADDITIONNELLES

|                                    |            |                                                              |            |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Semelle isolante contre le froid   | <b>CI</b>  | Résistance aux projections de métal fondu                    | <b>WG</b>  |
| Semelle isolante contre la chaleur | <b>HI</b>  | Résistance à la glisse (sol céramique/acier + glycérine/SLS) | <b>SRC</b> |
| Semelle résistante à la chaleur    | <b>HRO</b> |                                                              |            |

## DÉVELOPPEMENT DURABLE



### PRODUIT



-  SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE **UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH**
-  **6 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS** SELON LA NORME 14021

### EMBALLAGE



-  BOÎTE À CHAUSSURES AVEC **80 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS**
-  PAPIER DE SOIE **100 % RECYCLÉ**

### COMPOSITION



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>SEMELLE D'USURE</b>     | 8 % de caoutchouc recyclé  |
| <b>SEMELLE DE PROPRETÉ</b> | 73 % de matériaux recyclés |

### PRODUCTION



-  SITE DE PRODUCTION **CERTIFIÉ EN ISO 14001**