

SUXCEED S1P LOW

CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
62563	38 > 47	11	585 g

EN 20345:2022 + A1:2024

S1 PS	FO	SR
-------	----	----

DOMAINES D'APPLICATION



100 %
metal
free

COMPOSITION

SEMELE D'USURE	PU2D
TIGE	cuir velours perforé
SYSTÈME DE FERMETURE	lacets avec passants
DOUBLURE	Climate Airmesh
EMBOUT	composite non métallique
SEMELE ANTI-PERFORATION	textile non métallique
SEMELE DE PROPRIÉTÉ	textile



Tige avec aérations



LES + PRODUIT

-  PERFORATIONS SUR LA TIGE POUR UNE MEILLEURE AÉRATION
-  MODÈLE POLYVALENT POUR TOUT TYPE D'ENVIRONNEMENTS
-  SEMELLE ULTRA FLEXIBLE AVEC UNE BONNE ABSORPTION DES CHOCs
-  100 % SANS MÉTAL POUR UNE PLUS GRANDE SOUPLESSE ET LÉGÈRETÉ
-  FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX CONFORTABLES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	10 paires

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures

FO

Résistance à la glisse (sol céramique + glycérine)

SR

DÉVELOPPEMENT DURABLE



PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH



2 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SELON LA NORME 14021

COMPOSITION



CONTREFORT

100 % de matériaux recyclés

EMBALLAGE



BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
90 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



PAPIER DE SOIE
100 % RECYCLÉ



NOTICE D'UTILISATION
100 % RECYCLÉE