

SUXCEED S3 HIGH

CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
63903	35 > 47	11	615 g

EN 20345:2022 + A1:2024

S3S **FO** **SR**

DOMAINES D'APPLICATION



COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	PU2D
TIGE	cuir hydrosuède huilé hydrofuge
SYSTÈME DE FERMETURE	lacets avec passants
DOUBLURE	Climate Airmesh
EMBOUT	composite non métallique
SEMELLE ANTI-PERFORATION	textile non métallique
SEMELLE DE PROPRETÉ	textile

100 %
metal
free



Haut de tige matelassé



LES + PRODUIT

-  MODÈLE POLYVALENT POUR TOUT TYPE D'ENVIRONNEMENTS
-  SEMELLE ULTRA FLEXIBLE AVEC UNE BONNE ABSORPTION DES CHOCS
-  100 % SANS MÉTAL POUR UNE PLUS GRANDE SOUPLESSE ET LÉGÈRETÉ
-  TIGE HYDROFUGE POUR UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ
-  TIGE MONTANTE POUR PLUS DE MAINTIEN ET DE PROTECTION

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	10 paires

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures

FO

Résistance à la glisse (sol céramique + glycérine)

SR

DÉVELOPPEMENT DURABLE



PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH



2 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SELON LA NORME 14021

COMPOSITION



CONTREFORT

100 % de matériaux recyclés

EMBALLAGE



BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
90 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



PAPIER DE SOIE
100 % RECYCLÉ



NOTICE D'UTILISATION
100 % RECYCLÉE