

uvex



uvex Swiss special 2020

protecting people

uvex pheos IES
IES – «parkt» die Schutzbrille im Helm

Folgende Kombinationen vom Schutzhelm uvex pheos IES mit den uvex pheos Schutzbrillen sind verfügbar:	Schutzhelm uvex pheos IES				
	9772040 weiss	9772140 gelb	9772240 orange	9772340 rot	9772540 blau
Schutzbrille uvex pheos					
	9772050	9772150	9772250	9730001	9730007
					
	Ar.-Nr. 9192225 Farbe schwarz, grün Scheibe PC farblos, UV 400 uvex supravision excellence				
					
	Ar.-Nr. 9192385 Farbe schwarz, gelb Scheibe PC amber, UV 400 uvex supravision excellence				
Schutzbrille uvex pheos					
	Ar.-Nr. 9192285 Farbe schwarz, grau Scheibe PC grau, Sonnenschutz UV 400 uvex supravision excellence				
					
	Ar.-Nr. 9192881 Farbe hellgrau, grau Scheibe PC farblos, UV 400 Sonnenschutz, Silberspiegel				
					
	Ar.-Nr. 9192215 Farbe hellgrau, grau Scheibe PC farblos, UV 400 uvex supravision excellence				
Schutzbrille uvex pheos					
	Ar.-Nr. 9192245 Farbe schwarz, orange Scheibe PC grau, Sonnenschutz UV 400 uvex supravision excellence				

Mechanische Risiken
Einsatzbereich: Präzision/Allround/Produktschutz



uvex uniflex 7020

- gute Abriebfestigkeit
- hochwertiger Baumwollträger
- sehr flexibel
- sehr gute Passform

Einsatzgebiete:

- Instandhaltungsarbeiten
- Maschinenbau
- Transportarbeiten

	uvex uniflex 7020
Artikel-Nr.	60515
Ausführung	Handrücken teilbeschichtet, Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 1 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk)
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und Treibstoffe
Farbe	blau, weiss
Grössen	7 bis 10



uvex unigrip PL 6628

- besonders gute mechanische Abriebfestigkeit
- flexibel und griffsicher bei nassen und trockenen Anwendungen
- gute mechanische Belastbarkeit

Einsatzgebiete:

- Bauarbeiten
- Behörden
- Instandhaltungsarbeiten
- Recycling

	uvex unigrip PL 6628
Artikel-Nr.	60599
Ausführung	Innenhand und Fingerspitzen beschichtet
Norm	EN 388 (2 1 4 2 X)
Material	Polyester
Beschichtung	Latex
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	rot, schwarz
Grössen	7 bis 11



Perlonhand-schuh

Arbeitshandschuhe aus sehr feinem Perlontrikot

Einsatzgebiete:

- Produktschutz
- Verpackungsarbeiten
- Lebensmittelindustrie



Baumwolltrikot-handschuh

- gesäumter, geschichtelter, gebleichter Schutzhandschuh
- angenehm auf der Haut: Baumwolle pur

Einsatzgebiete:

- Produktschutz
- leichte Montagearbeiten

	Perlonhandschuh	Baumwolltrikothandschuh
Artikel-Nr.	89916	60157
Ausführung	gebleicht, geschichtet	
Norm	CE	CE, Kat. 1 für minimale Risiken
Material	keine Fütterung	
Farbe	weiss	weiss
Grösse	7 bis 12	7 bis 13

Mechanische Risiken
Lederschutzhandschuhe



uvex top grade
8000 · 8100 · 8400

- robuster Rindvollleder-Handschuh mit Baumwolle an der Innenhand
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

- Einsatzgebiete:
- Handwerk
 - Beton- und Bauarbeiten
 - Kontrollarbeiten
 - leichte bis mittlere Metallbearbeitung
 - Montage

uvex top grade
8300

- Rindspaltleder-Handschuh für mechanische Einsatzbereiche
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

- Einsatzgebiete:
- Handwerk
 - Beton- und Bauarbeiten
 - Kontrollarbeiten
 - leichte bis mittlere Metallbearbeitung
 - Montage

uvex top grade
6000

- gute mechanische Abriebfestigkeit
- Rindvollleder-Handschuh für Tätigkeiten in kalter Umgebung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Gebieten
- gute thermisch isolierende Eigenschaften durch das dicke Baumwoll-Trikot-Futter
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

- Einsatzgebiete:
- Handwerk
 - Beton- und Bauarbeiten
 - Kontrollarbeiten
 - Wartungsarbeiten
 - Arbeiten in kalter Umgebung

	uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8400	uvex top grade 8300	uvex top grade 6000
Artikel-Nr.	60295	60294	60291	60292	60288
Ausführung	Doppelnah, gummierte Stulpe Innenhand, Zeigefinger, Fingerkuppen, Knöchelbesatz und Daumen aus Rindvollleder, (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm	Doppelnah, gummierte Stulpe Innenhand, Finger und ¾ des Handrückens aus Rindvollleder (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm	Fahrerhandschuh, innenliegender Gummizug am Handrücken, komplett aus Rindvollleder ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), Stulpe ca. 27 cm	Doppelnah, gummierte Stulpe Innenhand, Zeigefinger Fingerkuppen, Knöchelbesatz und Daumen aus Rindkernspaltleder ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm	Doppelnah, gummierte Stulpe Innenhand, Zeigefinger Fingerkuppen, Knöchelbesatz und Daumen aus Rindvollleder (ca. 1,0 mm +/- 0,1 mm), ca. 27 cm
Norm	EN 388 (3 1 4 4 X)	EN 388 (3 1 4 4 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 4 4 X)	EN 388 (3 1 4 4 X)
Material	Baumwolle an der Innenhand	Baumwolle an der Innenhand	Baumwolle an der Innenhand	Baumwolle an der Innenhand	dicke Baumwoll-Trikot-Futter
Beschichtung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Eignung	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche
Farbe	Leder, beige Textilstulpe: blau-gelb gestreift	Leder: beige Textilstulpe: blau-gelb gestreift	Leder: beige	Leder, grau Textilstulpe: blau-gelb gestreift	Leder, grau Textilstulpe: blau-gelb gestreift
Grösse	9 bis 11	9 bis 11	8 bis 12	9 bis 11	10

Mechanische Risiken
Lederschutzhandschuhe

uvex top grade

Die uvex top grade Schutzhandschuh-Linie bietet hochwertige Allround-, Schweisser- und Winter- Handschuhe für viele Anwendungsbe-
reiche.

Die gleichbleibend hohe Materialqualität, regelmässige Schadstoffprüfungen und die solide Verarbeitung garantieren optimalen Schutz, spürbaren Komfort und Wirtschaft-
lichkeit.



Perfekte Verarbeitung bis ins Detail



EN 388
2011X

60290

uvex top grade 8500

- extrem hochwertiger Nappaleder-
schutzhandschuh
- sehr gutes Tastgefühl
- weiches, geschmeidiges Leder
- sehr guter Tragekomfort
- innenliegender Gummizug am Handrücken
- gleichbleibend hohe Lederqualität

- Einsatzgebiete:
- Handwerk
 - Sortierarbeiten
 - Montage
 - Kontrollarbeiten/Wartungsarbeiten

	uvex top grade 8500	uvex top grade 7000	uvex top grade 7200	uvex top grade 7100
Artikel-Nr.	60290	60287	60297	60286
Ausführung	Fahrer-Handschuhe, Schutzhandschuh komplett aus Nappavollleder, Stulpe Lederstärke ca. 0,9 mm (± 0,1 mm)	dreifache Vernähung der Nähte mit Kevlar®-Faden, Schutzhandschuh komplett aus Rindvollleder (ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), Stulpe aus Rindspaltleder, ca. 35 cm	Kevlar®-Faden, komplett aus Rindspaltleder (ca. 1,3 mm ± 0,1 mm), ca. 35 cm	Kevlar®-Naht, Schutzhandschuh komplett aus Nappaleder (ca. 0,8 mm ± 0,1 mm), Stulpe aus Rindspaltleder ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 3 3 X), 407 (4 1 3 X 4 X)	EN 388 (44 2 4 4 X), 407 (4 1 3 X 4 X)	EN 388 (2 1 2 1 X, 407 (4 1 2 X 4 X)
Material	keine Fütterung	keine Fütterung	komplett aus Baumwolle	keine Fütterung
Beschichtung	ohne	ohne	ohne	ohne
Eignung	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche, temperaturbeständig	widerstandsfähig gegen Schnitte, stichhemmend und temperaturbeständig	für trockene Bereiche,
Farbe	weissgrau	grau	schwarz	grau
Grösse	7 bis 11	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11



84622

uvex origin
Schnürstiefel S3 CI HI HRO SRC

- Allgemeine Merkmale:
- widerstandsfähiger Schnürstiefel mit Gummilaufsohle und extra breiter Passform
 - universelles, traditionelles Schnürsystem

- Schutzmerkmale:
- sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
 - Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle – letztere ist geformt wie eine Schale und umschliesst und schützt den PU-Kern weitestgehend gegen externe Einflüsse
 - weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
 - zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle, Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
 - Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei -17 °C)
 - Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
 - Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
 - uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich
 - Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch uvex topshield-Überkappe

uvex origin	Schnürstiefel S3 CI HI HRO SRC
Art.-Nr.	8462.2
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011
	S3 CI HI HRO SRC
Obermaterial	Nappaleder
Futtermaterial	Textilfutter
Grösse	38 bis 48



95925
95928

uvex trekking
Stiefel S3 SRA

- Allgemeine Merkmale:
- extrabreiter und hochwertiger, knöchelhoher Trekkingstiefel mit uvex xenova® Zehenkappentechnologie
 - breite, Passform

- Schutzmerkmale:
- innovative uvex xenova® Zehenkappentechnologie mit orthopädischer Formung, isolierender Ausstattung und deutlich geringerem Gewicht
 - hydrophobiertes Rindoberleder
 - reflektierende Applikation für zusätzliche Sicherheit
 - kratzfeste, carbonverstärkte Überkappe
 - Staublasche
 - herausnehmbares Komfortfussbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfussdämpfung
 - Gummi-Trekking-Sohle mit Bergprofil
 - neuartige, flexible, durchtrittsichere uvex xenova® Zwischensohle in exakter Brandsohlenbreite, wirkt nicht als Kältebrücke

- Komfortmerkmale :
- Machart wie ein Bergstiefel
 - atmungsaktives Textilfutter

- Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

uvex trekking	Stiefel S3 SRA	Stiefel S3 SRA
Art.-Nr.	95928	95925
Weite	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011	
	S3 SRA	
Obermaterial	Rindsleder	
Futtermaterial	Textilfutter	
Grösse	36 bis 48	36 bis 48



96350

DUNLOP Acifort Heavy Duty Sicherheitstiefel S5

- Allgemeine Merkmale:
- hoher PVC-Sicherheitstiefel
- Schutzmerkmale:
- phthalatfrei
 - frei von Weichmachern, die auf der SVHCKandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
 - resistent gegen mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Säuren, Desinfektionsmittel und verschiedene Chemikalien
 - mit Stahlkappe und durchtrittshemmender Stahlsohle sowie verstärkter Schutz im Zehen-, Knöchel und Schienbeinbereich
 - antistatisch
- Komfortmerkmale:
- rutschfeste und energieabsorbierende Aussensohle für hohe Verschleissfestigkeit
 - hoher Tragekomfort
 - Schafthöhe: 38 cm

DUNLOP Acifort Heavy Duty Sicherheitstiefel	
Art.-Nr.	96350
Norm	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Farbe	schwarz
Grösse	40 bis 48/49



Woly Shoe Fresh

- Shoe Deo mit Duo-Sprühkopf für alle Schuhe und Textilien.
- Mit frischem, sommerlichem Duft. Neutralisiert unangenehme Gerüche und fördert die Schuh-Hygiene in jedem Schuhtyp.

Woly Shoe Fresh	
Art.-Nr.	9649000
Inhalt	125 ml



NIKWAX

- Intensives Flüssigwachs zur Imprägnierung von glattem und gewachstem Leder

NIKWAX	
Art.-Nr.	9636000
Inhalt	125 ml

uvex



UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90, Postfach
4019 Basel
Tel.: 061 638 84 44
Fax: 061 638 84 54
E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

Bureau de la Suisse Romande
UVEX Protection Au Travail (Suisse) SA
Rte de la Rivaz 23
1844 Villeneuve VD
Tel.: 021 960 25 85
Fax: 021 960 25 84
E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

protecting people