

A male worker in a blue long-sleeved uniform with orange accents and safety glasses is crouching over an engine in a factory. He is wearing black and white sneakers with orange accents and white work gloves. The background shows industrial machinery and a large metal structure.

uvex

Affordable  
Quality and  
Comfort  
uvex 2 trend

protecting people

# uvex 2 trend

## Sicherheit und Komfort neu definiert

Ob Montage oder Produktion, Indoor oder Outdoor: In den uvex 2 trend Sicherheitschuhen sind viele bewährte Technologien in einer modernen Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1-S3) verbaut.

uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Umknickschutz und hochwertige Laufsohlenmaterialien zusammen mit sportivem Look und frischen Farben sorgen dafür, dass sie gerne getragen werden.

Das Ergebnis:  
höchster Komfort und Sicherheit für den  
Arbeitsalltag.



# uvex 2 trend – der sportliche Sicherheitsschuh

**S1**

**S2**

**S3**

Sandale  
S1 SRC  
Mikrovelours

Sandale  
S1 P SRC  
Mikrovelours

gelochter  
Halbschuh  
S1 SRC  
Mikrovelours

gelochter  
Halbschuh  
S1 P SRC  
Mikrovelours

Halbschuh  
S2 SRC  
Mikrovelours

Halbschuh  
S2 SRC  
Leder

Schnürstiefel  
S2 SRC  
Leder

Halbschuh  
S3 SRC  
Leder

Schnürstiefel  
S3 SRC  
Leder



69367  
69368  
69369



69361  
69362  
69363



69377  
69378  
69379



69381  
69382  
69383



69397  
69398  
69399



69347  
69348  
69349



69357  
69358  
69359



69341  
69342  
69343



69351  
69352  
69353



69061  
69062  
69063



69077  
69078  
69079



69081  
69082  
69083



69097  
69098  
69099



69461  
69462  
69463



69477  
69478  
69479



69497  
69498  
69499

# uvex 2 trend – so bunt kann der Arbeitsalltag sein



## Zuverlässiger Umknick-Schutz

Die innovative uvex anti-twist-Hinterkappe gibt dem Fuß zusätzlichen Halt – und verhindert effektiv ein schmerzhaftes Umknicken.



## Erstklassiger Tragekomfort

Die Sohle folgt den Linien des Fußes und macht das Tragen der Sicherheitsschuhe besonders angenehm.





#### Im Handumdrehen geschnürt

Boa® Fit System ist millimetergenau einstellbar und garantiert dauerhafte Passform und ein Plus an Komfort. (bei ausgewählten S1-Modellen)



#### Sichere Rutschhemmung

Die ergonomisch gestaltete Laufsohle folgt der Abrollbewegung des Fußes. Die neuen Laufsohlenprofile bieten besten Grip auf nahezu jedem Untergrund.

# uvex 2 trend – stabil, unempfindlich, sicher



## Robustes Schnürsystem

Das Schnürsystem der S3-Variante ist leichtgängig sowie schmutz- und hitzeunempfindlich.



## Stabile Überkappe

Die direkt angespritzte PU-Überkappe bei den S3-Varianten schützt den Schaft zuverlässig vor Verschleiß bei knienden Tätigkeiten.

### Sportliches Design

Zeitgemäße Farben und die lange, flexible Schnürleiste verleihen der uvex 2 trend Linie einen sportiven Look – und erhöhen die Trageakzeptanz.

### Verbesserte Sichtbarkeit

Reflektierende Elemente sorgen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen für mehr Sichtbarkeit – und damit für mehr Sicherheit.

### Angenehmes Fußklima

Das atmungsaktive, chromfreie Material aus Mikrovelours gewährleistet jederzeit ein optimales Fußklima – auch bei längeren Einsätzen.

**climazone**



Orthopädische  
Lösungen gemäß  
DGUV 112-191 und  
ÖNORM Z1259





# uvex 2 trend – modern und vielseitig

## Komfortmerkmale:

- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- orthopädische Lösungen gemäß DGUV 112-191 und ÖNORM Z1259 möglich

## Allgemeine Merkmale:

- sportliche Sicherheitsschuhserie mit breiter Passform
- doppelte, individuell anpassbare Gegenzugkletttriemen (S1 P-Modell)
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem (S3-Modelle)
- Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe (S3-Modelle)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonem, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

## Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle (S3-Modelle), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

## Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen



# uvex 2 trend – alle Modelle im Überblick

## uvex 2 trend Sandale S1 SRC

69367  
69368  
69369



Atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt.  
Zwei individuell anpassbare Gegenzugklettstrümpfen.

|                 |                          |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69367                    | 69368 | 69369 |
| <b>Weite</b>    | 10                       | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                |       |       |

## uvex 2 trend Sandale S1 P SRC

69361  
69362  
69363



69061  
69062  
69063



69461  
69462  
69463



Atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt.  
Zwei individuell anpassbare Gegenzugklettstrümpfen.

|                 |                            |       |       |
|-----------------|----------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69361                      | 69362 | 69363 |
| <b>Weite</b>    | 10                         | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                  |       |       |

|                 |                            |       |       |
|-----------------|----------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69061                      | 69062 | 69063 |
| <b>Weite</b>    | 10                         | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                  |       |       |

|                 |                            |       |       |
|-----------------|----------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69461                      | 69462 | 69463 |
| <b>Weite</b>    | 10                         | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                  |       |       |

## uvex 2 trend gelochter Halbschuh S1 SRC

69377  
69378  
69379



69077  
69078  
69079



69477  
69478  
69479



Atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt.

|                 |                          |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69377                    | 69378 | 69379 |
| <b>Weite</b>    | 10                       | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                |       |       |

|                 |                          |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69077                    | 69078 | 69079 |
| <b>Weite</b>    | 10                       | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                |       |       |

|                 |                          |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69477                    | 69478 | 69479 |
| <b>Weite</b>    | 10                       | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                |       |       |

## uvex 2 trend gelochter Halbschuh S1 P SRC

69381  
69382  
69383



69081  
69082  
69083



Atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt.

Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort.

|                 |                            |       |       |
|-----------------|----------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69381                      | 69382 | 69383 |
| <b>Weite</b>    | 10                         | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                  |       |       |

|                 |                            |       |       |
|-----------------|----------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69081                      | 69082 | 69083 |
| <b>Weite</b>    | 10                         | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                  |       |       |

|                 |                            |       |       |
|-----------------|----------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69081                      | 69082 | 69083 |
| <b>Weite</b>    | 10                         | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                  |       |       |

**uvex 2 trend**  
**Halbschuh S2 SRC**

69397  
69398  
69399



69097  
69098  
69099

69497  
69498  
69499

Obermaterial aus atmungsaktivem Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt.

|                 |                          |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69397                    | 69398 | 69399 |
| <b>Weite</b>    | 10                       | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                |       |       |

|                 |                          |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69097                    | 69098 | 69099 |
| <b>Weite</b>    | 10                       | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                |       |       |

|                 |                          |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69497                    | 69498 | 69499 |
| <b>Weite</b>    | 10                       | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                |       |       |

**uvex 2 trend**  
**Halbschuh / Schnürstiefel**  
**S2 SRC**

69347  
69348  
69349



69357  
69358  
69359

Obermaterial aus vollnarbigem, weichem Leder. Schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem.

|                 |                          |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69347                    | 69348 | 69349 |
| <b>Weite</b>    | 10                       | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                |       |       |

|                 |                          |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69357                    | 69358 | 69359 |
| <b>Weite</b>    | 10                       | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                |       |       |

**uvex 2 trend**  
**Halbschuh / Schnürstiefel**  
**S3 SRC**

69341  
69342  
69343



69351  
69352  
69353

Obermaterial aus vollnarbigem, weichem Leder. Schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem.

Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe.

Durchtrittshemmende Stahlzwischensohle.

|                 |                          |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69341                    | 69342 | 69343 |
| <b>Weite</b>    | 10                       | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                |       |       |

|                 |                          |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| <b>Art.-Nr.</b> | 69351                    | 69352 | 69353 |
| <b>Weite</b>    | 10                       | 11    | 12    |
| <b>Norm</b>     | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |       |       |
| <b>Größe</b>    | 38 bis 52                |       |       |



# uvex



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH  
Würzburger Straße 181-189  
90766 Fürth  
GERMANY  
Tel.: 0800 6644893  
E-Mail: [serviceteam@uvex.de](mailto:serviceteam@uvex.de)  
Internet: [uvex-safety.de](http://uvex-safety.de)

UVEX SAFETY Austria GmbH  
Kamerlweg 33  
4600 Wels  
AUSTRIA  
Tel.: +43 7242 210 745  
E-Mail: [safety@uvex.at](mailto:safety@uvex.at)  
Internet: [uvex-safety.at](http://uvex-safety.at)

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG  
Uferstr. 90  
4057 Basel  
SCHWEIZ  
Tel.: +41 61 63884 44  
E-Mail: [info@uvex.ch](mailto:info@uvex.ch)  
Internet: [uvex-safety.ch](http://uvex-safety.ch)

  
[facebook.com  
/uvexsafetygroup](https://facebook.com/uvexsafetygroup)

  
[youtube.com  
/uvexsafetygroup](https://youtube.com/uvexsafetygroup)

  
[instagram.com  
/uvexsafetygroup](https://instagram.com/uvexsafetygroup)

  
[twitter.com  
/uvexsafetygroup](https://twitter.com/uvexsafetygroup)

  
[linkedin.com  
/company/uvex-arbeitsschutz-gmbh](https://linkedin.com/company/uvex-arbeitsschutz-gmbh)



[uvex-safety.de/uvex2trend](http://uvex-safety.de/uvex2trend)

protecting people

[uvex-safety.de](http://uvex-safety.de)

