



uvex



uvex tactical

Professioneller Schutz
für Spezialkräfte

protecting people

uvex

MADE IN GERMANY 

uvex apache Schutzbrillen überzeugen durch höchste Robustheit, modernes, sportives Design und besten Tragekomfort.

- robuste und leichte Schutzbrille mit schlanker Bügelgeometrie
- rutschhemmende, weiche Nasenauflage für einen perfekten Sitz
- durch RX-Einsatz für Brillenträger geeignet
- mechanische Festigkeit FT nach EN 166 und STANAG 2920/4296 geprüft
- geprüft nach MIL-PRF-32432A



Zuverlässiger Augenschutz für den professionellen Einsatz

Spezialkräfte sind bei ihren Einsätzen in allen Gebieten rund um die Welt auf erstklassiges Equipment angewiesen, das ihnen den entscheidenden Vorteil bringt. Dazu gehört insbesondere effektiver Augenschutz der absolut verzerrungsfreie Sicht garantiert und sich jeder Situation anpassen kann.



9112266



9112265

automatische
Tönung


9112561

uvex apache spec Sets

Set inklusive uvex Brillenetui, uvex Mikrofasertuch, uvex Brillenkordel und Ersatzscheiben orange und Sonnenschutz grau 14 %.



uvex apache spec variomatic

Set inklusive uvex Brillenetui, uvex Mikrofasertuch und uvex Brillenkordel.



uvex apache spec set

Art.-Nr.	9112265
Farbe	schwarz
Beschichtung	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Tragkörper	W 166 FT CE
Scheibe farblos	UV400, 2C-1,2 W1 FTKN CE
Scheibe grau	UV400, 5-3,1 W1 FTKN CE
Scheibe orange	UV400, 2-1,4 W1 FTKN CE
Gewicht	30 g

uvex apache spec set

Art.-Nr.	9112266
Farbe	steingrau-oliv
Beschichtung	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Tragkörper	W 166 FT CE
Scheibe farblos	UV400, 2C-1,2 W1 FTKN CE
Scheibe grau	UV400, 5-3,1 W1 FTKN CE
Scheibe orange	UV400, 2-1,4 W1 FTKN CE
Gewicht	30 g

uvex apache spec variomatic

Art.-Nr.	9112561
Farbe	schwarz
Beschichtung	uvex supravision variomatic
Norm	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Tragkörper	schwarz, W 166 FT CE
Scheibe	UV400, 2-1,2 W1 FTKN CE, PC leicht grün
Gewicht	30 g

MADE IN GERMANY 

uvex apache spec mit Laserschutz

Die einfache Verfügbarkeit immer stärkerer und preiswerter Laserpointer mit unterschiedlichsten Wellenlängen gefährdet zunehmend die Sicherheit ziviler und militärischer Einsatzkräfte.



9112365



9112562




9112565

uvex apache spec P1P19

Schutzwirkung P1P19

Wellenlängen in nm	Schutzstufen	OD
785–800	DIRM LB2	2+
800–900	DIRM LB3	3+
1064	D LB6 + IR LB7	7+

Transmission*



- hoher Infrarot Schutz nach EN 207
- gute Farbsicht und 50 % Tageslichttransmission

uvex apache spec P1P19


Art.-Nr.	9112365
Beschichtung	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Tragkörper	schwarz, W 166 FT CE
Scheibe	W1 FTKN CE, PC grün
Gewicht	30 g

uvex apache spec P1E21

Schutzwirkung P1E21

Wellenlängen in nm (Auszug)	Schutzstufen	OD
>315–440	DIRM LB3	3+
>440–446	DIRM LB2	2+
522–534	DIRM LB1	1+
636–660	DIRM LB1	1+

Transmission*



- RGB-Filter nach EN 207 mit OD1+
- gute Farbsicht und 40 % Tageslichttransmission

uvex apache spec P1E21


Art.-Nr.	9112562
Beschichtung	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Tragkörper	schwarz, W 166 FT CE
Scheibe	W1 FKN CE, PC grünlich-braun
Gewicht	30 g

uvex apache spec P1E24

Schutzwirkung P1E24

Wellenlängen in nm (Auszug)	Schutzstufen	OD
>315–438	DIRM LB4	4+
>438–453	DIRM LB3	3+
522–533	DIRM LB4	4+
637–640	DIRM LB3	3+

Transmission*



- RGB-Filter nach EN 207 mit OD4+
- gute Farbsicht und 12 % Tageslichttransmission

uvex apache spec P1E24

Art.-Nr.	9112565
Beschichtung	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 207
STANAG	2920/4296
Tragkörper	schwarz, W 166 FT CE
Scheibe	W1 FKN CE, PC grünlich-braun
Gewicht	30 g

* Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172

uvex



uvex

MADE IN GERMANY 

Effektiver Augenschutz mit optimaler Sicht

9310265



9310265

uvex apache goggle Set
inklusive
• uvex Brillenbeutel
• uvex Mikrofasertuch
• Ersatzscheiben orange und
Sonnenschutz grau 14 %

uvex apache goggle Set



Kombinierbar mit Helmen



Extra breites Kopfband



RX-Einsatz

uvex apache goggle Set

Art.-Nr.	9310265
Beschichtung	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Tragkörper	schwarz, W 166 34 BT CE
Scheibe farblos	UV400, 2C-1,2 W1 BTKN CE
Scheibe grau	UV400, 5-3,1 W1 BTKN CE
Scheibe orange	UV400, 2-1,4 W1 BTKN CE
Gewicht	120 g

- stabile Vollsichtschutzbrille mit flammhemmendem Kopfband
- kombinierbar mit gängigen Gefechtshelmen und Gehörschutzkapseln
- mechanische Festigkeit BT nach EN 166 und STANAG 2920/4296 geprüft
- durch RX-Einsatz auch für Brillenträger geeignet
- absolut verzerrungsfreie Scheiben
- bewährte uvex supravision-Beschichtungstechnologie

9320110



uvex megasonic tactical Set inklusive hochwertigem uvex Brillen-Hardcase und uvex Mikrofasertuch

uvex megasonic tactical



30mm breites Kopfband



Rahmenloses Design



Gesichtsauflegeschaum

uvex megasonic tactical

Art.-Nr.	9320110
Beschichtung	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Tragkörper	schwarz, W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos, UV400, 2C-1,2 W1 BTKN CE
Gewicht	95 g

- revolutionäre Vollsichtbrille mit maximal optimierten Sichtfeld
- einzigartiges rahmenloses Scheibendesign
- OTG-Funktion mit Aussparung für Brillenbügel
- flexibler Rahmen mit Gesichtsauflegeschaum für maximalen Tragekomfort
- 30mm breites Kopfband mit Silikonierung auf der Bandinnenseite für rutschfesten Halt auch in Kombination mit z. B. Helmen
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- geprüft nach STANAG 2920/4296
- bewährte uvex supravision-Beschichtungstechnologie

uvex i-3 tactical Set



9190027

uvex i-3 tactical Set inklusive

- uvex Brillenetui
- uvex Mikrofasertuch
- uvex Brillenkordel
- Ersatzscheiben orange und Sonnenschutz grau 14 %



uvex i-3 tactical Set

Art.-Nr.	9190027
Beschichtung	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170, EN 172
STANAG	2920/4296
Tragkörper	schwarz, anthrazit, W 166 FT CE
Scheibe farblos	UV400, 2C-1,2 W1 FTKN CE
Scheibe grau	UV400, 5-3,1 W1 FTKN CE
Scheibe orange	UV400, 5-1,4 W1 FTKN CE
Gewicht	30 g

- individuell einstellbare, multifunktionale Premium-Schutzbrille
- weiche Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung
- weiche, verstellbare Nasenauflage für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheiben mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400nm
- geprüft nach STANAG 2920/4296
- optionaler Zusatzrahmen für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub

uvex pheos cx2 tactical



9198268

uvex pheos cx2 tactical

Art.-Nr.	9198268
Beschichtung	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Tragkörper	schwarz, W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos, UV400, 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g

- sportliche Schutzbrille mit hoher Trageakzeptanz
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400nm
- geprüft nach STANAG 2920/4296
- geprüft nach MIL-PRF-32432A

uvex super f OTG tactical



9269110

uvex super f OTG tactical

Art.-Nr.	9269110
Beschichtung	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170
STANAG	2920/4296
Tragkörper	schwarz, W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos, UV400, 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	38 g

- klassische Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden für komfortablen sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400nm
- geprüft nach STANAG 2920/4296

uvex supravision®

uvex Beschichtungstechnologie

Kernkompetenz im Augenschutz ist die innovative uvex supravision Technologie. Diese Art der Beschichtung ermöglicht es, die Scheibe auf beiden Seiten unterschiedlich zu beschichten. So kann z.B. die Scheibeninnenseite mit einer dauerhaft beschlagfreien Beschichtung und die schmutz- und kratzempfindliche Scheibenaußenseite mit einer extrem kratzfesten Beschichtung versehen werden. Zudem sind unsere Schutzbrillen auf der Scheibenaußenseite chemikalienbeständig und reinigungsfreundlich und bieten somit eine extrem lange Lebensdauer.



Weitere Informationen
uvex-safety.com/de/uvex-supravision-beschichtungstechnologie-fuer-schutzbrillen/

uvex supravision excellence

Innenseite	Performance	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

- exzellente Kombination unterschiedlicher Beschichtungseigenschaften auf einer Scheibe
- einzigartige, permanente Antibeschlag-Beschichtung auf der Innenseite
- extrem kratzfeste und chemikalienbeständige Beschichtung auf der Außenseite mit Easy-to-Clean Effekt für beste Reinigbarkeit
- sehr lange beschlagfrei auf der Innenseite
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaliger Reinigung nicht aus
- bestens geeignet für ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen

uvex supravision extreme

Innenseite	Performance	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲△△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

- Innenseite:**
- dauerhafter, nicht auswaschbarer Antibeschlageffekt
 - bildet bei Feuchtigkeit einen dünnen Wasserfilm ohne Beeinträchtigung der Sicht
- Außenseite:**
- kratzfest, chemikalienbeständig und reinigungsfreundlich
- Anwendungsbereich:**
- bei hoher Beschlagbelastung und erhöhter Verschmutzung

uvex supravision variomatic

Innenseite	Performance	Außenseite
▲▲▲△	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲


- Selbsttönende, auf UV-Strahlung reagierende Beschichtung. Mit sehr langer Beschlagfreiheit innen und extrem hoher Kratzfestigkeit außen.
- Selbsttönende Beschichtung:**
- automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sek. und Aufhellen innerhalb von 30 Sek.
- Anwendungsbereich:**
- bei häufigem Wechsel zwischen In- und Outdoor bzw. hell und dunkel

SuperFabric®

Erstklassiger Schutz

SuperFabric® vereint eine Vielzahl von Schutzfunktionen, die kein anderes bekanntes Gewebe bieten kann. Es wurde für optimale Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Schnitte, Stiche und mehr entwickelt – ohne dabei die Fingerfertigkeit zu beeinträchtigen.

**5 mal
höherer
Schnittschutz**
als bei herkömmlicher HPPE-
Glasfaser und anderen
Stricktechnologien



Das SuperFabric® Gewebe bietet eine Schnittfestigkeit gemäß ISEA/ANSI Level A6-A9 und übertrifft die Schnittfestigkeit gemäß CE Level 5. Es bietet einen Schnittschutz über Level F gemäß der neuen europäischen Schnitttestmethode ISO 13997.

Extreme Schnitt- und Durchstoßfestigkeit


SuperFabric®-Schutzplatten reduzieren das Verletzungsrisiko beim Umgang mit scharfen und spitzen Gefahren wie Messern, Rasierklingen, Glas und Holz zuverlässig. Die Platten sind so konstruiert, dass sie diese Einwirkungen ablenken und blockieren, indem sie den Raum zwischen ihnen begrenzen.




SuperFabric®-Schutzplatten bieten gemäß dem ASTM F2878-Test zur Durchstoßfestigkeit von Injektionsnadeln eine Durchstoßfestigkeit der Stufen 4 und 5.

Branchenführender Nadelstichschutz


Mehrlagige SuperFabric®-Schutzplatten blockieren Nadelstiche und weisen sie ab oder lenken sie auf die kleinen Zwischenräume zwischen den SuperFabric®-Schutzkacheln.




Weitere Informationen
[uvex-safety.com/de/
stichschutzhandschuhe-von-hexarmor/
technologien/superfabric/](http://uvex-safety.com/de/stichschutzhandschuhe-von-hexarmor/technologien/superfabric/)



HA607 ist das SuperFabric® Gewebe mit der höchsten Schnittfestigkeit auf dem Markt. Es besteht aus einer einzigen Lage mit einer Baumwollunterlage. Das Baumwollsubstrat sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und ist gleichzeitig äußerst flexibel und weich, sodass Mitarbeiter höchsten Komfort genießen.



Das HA603R SuperFabric® Gewebe bietet sowohl hohe Schnittfestigkeit als auch Widerstandsfähigkeit. Das dicht gewebte Polyester bildet eine starke Basis für die SuperFabric®-Schutzplatten, die dem Gewebe maximale Robustheit und gleichzeitig hohe Schnittfestigkeit verleihen.



Das HA110 SuperFabric® Gewebe bietet außergewöhnlichen Nadelstichschutz (bei mehrlagiger Verwendung) und hohen Schnittschutz. Der Nadelstichschutz ist aufgrund der Geometrie und Versetzung der Schutzplatten nur bei mehrlagiger Verwendung gewährleistet – außerdem bietet es Schnittschutz gemäß ANSI/ISEA Level A7 bis A9.

HexArmor® PointGuard® Ultra 4045



60005

HexArmor® PointGuard® Ultra 4045

Art.-Nr.	60005
Norm	EN 388: 2016 (4 X 2 2 F)
Farbe	schwarz
Größen	6/XS bis 12/3XL



- SuperFabric®-Markenmaterial* bietet eine branchenführende Nadelstich-Beständigkeit (in den betreffenden verstärkten Bereichen)
- Handrückenpad als leichter Schutz vor Stößen
- Handinnenfläche mit Silikonmuster für bessere Griffsicherheit
- Neopren-Bund mit Velcro®-Verschluss

ANSI/ISEA-Schnittstufe	Grammwert	Durchstich-schutz nach ANSI/ISEA	Nadelstich-schutz	Newton
A7	4321	3	KLASSE 2 SuperFabric®	5,284 SuperFabric®
			KLASSE 3 2 Schichten SuperFabric®	6,9 2 Schichten SuperFabric®



Velcro®-Verschluss




Griffsicherheit

HexArmor® HexBlue™ 2137



HexArmor® HexBlue™ 2137

Art.-Nr.	tbd
Norm	EN388 PENDING
Farbe	schwarz
Größen	6/XS bis 11/XXL



- SuperFabric®-Markenmaterial* bietet eine branchenführende Schnitt- und Nadelstich-Beständigkeit (innere Schicht)
- dünne Handfläche aus 0,6–0,8 mm Ziegenleder für ultimative Haltbarkeit, Fingerfertigkeit und Komfort
- bequemer ganztägiger Tragekomfort dank atmungsaktivem Material auf dem Handrücken
- verstärkter Daumen und Zeigefinger für zusätzliche Haltbarkeit
- Touchscreen-Eignung
- sehr geschmeidige Passform durch formschlüssige, hochwertige Materialien

ANSI/ISEA-Schnittstufe	Grammwert	Durchstich-schutz nach ANSI/ISEA	Nadelstich-schutz	Newton
A6	3025	2	KLASSE 2 SuperFabric®	4,0 SuperFabric®



Hochwertige Materialien



Verstärkter Daumen und Zeigefinger

HexArmor® Helix® 3003



60665

HexArmor® Helix® 3003

Art.-Nr.	60665
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P) EN 407 (X1 X X X X)
Farbe	schwarz
Größen	7/S bis 11/XXL




- High-Flex-Design
- verstärkte Daumenbeuge
- elastischer Bund mit Velcro®-Verschluss
- Zeigefinger ohne Stoßschutz für erhöhte Beweglichkeit (z.B. Handhabung einer Waffe)

Durchstichschutz nach ANSI/ISEA
3



IR-X® Impact Exoskeleton™



Verstärkte Daumenbeuge

HexArmor® HexBlue™ 2132



Stealth
60701

Coyote
60702

HexArmor® HexBlue™ 2132

Art.-Nr.	60701	60702
Norm	EN 388: 2016 (2 1 2 1 X)	EN 388: 2016 (2 1 2 1 X)
Farbe	stealth	coyote
Größen	7/S bis 12/XXL	7/S bis 12/XXL

EN 388:2016



2 1 2 1 X

Durchstich-
schutz nach
ANSI/ISEA

2

- Handfläche aus Synthetikleder bietet Abriebfestigkeit und starken Grip in trockenen oder leicht öligen Situationen
- bequemer, atmungsaktiver Handrücken mit neutraler Farbgebung für bessere Tarnung
- verstellbarer TPR-Klettverschluss für einen sicheren Sitz
- Zuglasche
- Touchscreen-Eignung
- sehr geschmeidige Passform durch formschlüssige, hochwertige Materialien
- waschbar/leicht dekontaminierbar



Atmungsaktiv



Enganliegende Passform

Verletzungen auf ein Minimum reduzieren

Bei den durchstichfestesten Produkten von HexArmor® kommen mehrere Schichten SuperFabric®-Markenmaterial zum Einsatz, die weder die Beweglichkeit noch die Atmungsaktivität einschränken.



HexArmor® Hercules® 400R6EU



60548



- Markenmaterialien von SuperFabric®** für branchenführenden Schnittschutz
- Silikonknoppen an der Handinnenfläche für eine verbesserte Griffsicherheit
- vorgeformtes Design für maximalen Komfort und Schutz
- Stulpenbund
- Schutz vor Stichverletzungen verursacht durch Kabel, Metall, Holz und Glas
- für das Handling mit Tieren geeignet
- waschbar

HexArmor® Hercules® 400R6EU

Art.-Nr.	60548
Norm	EN 388: 2016 (4 X 3 4 F)
Farbe	schwarz
Größen	8/M bis 12/XXL

EN 388:2016



4 X 3 4 F

ANSI/ISEA-
Schnittstufe

A9

Durchstich-
schutz nach
ANSI/ISEA

5



SuperFabric®-Schutz*



Griffiges Silikon

* SuperFabric® ist eine eingetragene Marke von HDM, Inc.



uvex

uvex tactical

Jederzeit einsatzbereit

uvex tactical eyewear

9112265	uvex apache spec Set schwarz
9112266	uvex apache spec Set steingrau-oliv
9112561	uvex apache spec variomatic
9112365	uvex apache spec P1P19
9112562	uvex apache spec P1E21
9112565	uvex apache spec P1E24
9310265	uvex apache goggle Set
9320110	uvex megasonic tactical
9190027	uvex i-3 tactical Set
9198268	uvex pheos cx2 tactical
9269110	uvex super f OTG tactical


HexArmor® tactical gloves

60005	HexArmor® PointGuard® Ultra 4045
tbd	HexArmor® HEXBLUE™ 2137
60665	HexArmor® Helix® 3003
60701	HexArmor® HEXBLUE™ 2132 stealth
60702	HexArmor® HEXBLUE™ 2132 coyote
60548	HexArmor® Hercules® 400R6EU

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

T: +49 (0) 911 9736 360
F: +49 (0) 911 9736 460
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de



Weitere Informationen:



protecting people

uvex-safety.de/tactical

1.001.746/2.26/2/3 · Printed in Germany.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2026 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

